●：標準仕様（変更不可）　◎：標準仕様（変更可）　○：選択仕様　—：設定無し

D27A/P/PL-10

コード名		D27A-10		D27P-10		D27PL-10			
		M0003	M0004	M0003	M0004	M0003	M0004	M0005	M0006
仕様	CAB	●	-	●	-	●	-	●	●
	Canopy	-	●	-	●	-	●	-	-
	前方作業機インサイドフレーム	●	●	●	●	-	-	-	-
	前方作業機アウトサイドフレーム	-	-	-	-	●	●	●	●
	RPTO	-	-	-	-	-	-	-	●
前方作業機									
	パワーアングルパワーチルトドーザ	●	●	●	●	-	-	-	-
	ストレートチルトドーザ	-	-	-	-	●	●	-	-
	ストレートチルトドーザ(カウンタウェイト搭載可能)	-	-	-	-	-	-	●	●
	フロントフック	○	○	○	○	○	○	●	●
後方作業機									
	後方作業機用配管(2ライン)	-	-	-	-	-	-	●	●
	3点ヒッチ(キャブ用)	-	-	-	-	-	-	●	●
	RPTO	-	-	-	-	-	-	-	●
	3点ヒッチ装着可能(キャブ仕様用)	-	-	-	-	-	-	●	●
	ヒッチドローバ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-
	ドローバレス	○	○	○	○	○	○	-	-
	ドローバレス; 3点ヒッチ装着可能	-	-	-	-	-	-	●	●
履帯									
	300mmシングルグローサシュー(グリス封入)	◎	◎	-	-	-	-	-	-
	300mmシングルグローサシュー(オイル封入)	○	○	-	-	-	-	-	-
	300mmゴムシュー	○	○	-	-	-	-	-	-
	340mmシングルグローサシュー(グリス封入)	○	○	-	-	-	-	-	-
	340mmシングルグローサシュー(オイル封入)	○	○	○	○	-	-	-	-
	500mmゴムシュー	-	-	○	○	-	-	-	-
	500mmゴムシュー	-	-	-	-	-	-	○	○
	510mm湿地シュー(グリス封入)	-	-	◎	◎	-	-	-	-
	510mm湿地シュー(オイル封入)	-	-	○	○	-	-	-	-
	510mmシングルグローサシュー(グリス封入)	-	-	○	○	-	-	-	-
	510mmシングルグローサシュー(オイル封入)	-	-	○	○	-	-	-	-
	700mm湿地シュー(オイル封入)	-	-	-	-	●	●	◎	◎
キャブ									
	キャブ	●	-	●	-	●	-	●	●
	キャノピ	-	●	-	●	-	●	-	-
運転席装備									
	エアコン	●	-	●	-	●	-	●	●
	ルームミラー	●	-	●	-	●	-	●	●
その他装備									
	オルタネータ; 55A	-	●	-	●	-	●	-	-
	オルタネータ; 80A	●	-	●	-	●	-	●	●
	標準アンダガード	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-
	アンダガード; フロントフック装着可能	○	○	○	○	○	○	●	●
	標準アイドラクッション	●	●	●	●	-	-	-	-
	標準アイドラクッション	-	-	-	-	●	●	◎	◎
	ゴムシュー用アイドラクッション	-	-	-	-	-	-	○	○
	エンドトラックローラガード	◎	◎	◎	◎	●	●	◎	◎
	エンドトラックローラガード(ゴムシュー用)	○	○	○	○	-	-	○	○
	一体フルレングス トラックローラガード	○	○	○	○	-	-	-	-
	フロントカウンタウエイト	-	-	-	-	-	-	●	●
	パワーアングルパワーチルトドーザ共通	●	●	●	●	-	-	-	-
	シングルチルトドーザ共通	-	-	-	-	●	●	●	●
	増設前照灯	●	-	●	-	●	-	●	●
	最適化ツールキット	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	標準ツールキット	○	○	○	○	○	○	○	○
	グリスガンホルダ	○	○	○	○	○	○	○	○