●：標準仕様（変更不可） ◎：標準仕様（変更可） ○：選択仕様 —：設定無し

D375A-6

コード名		D375A-6 M0003	D375A-6 M0004
仕様	プラットフォーム	-	●
エンジン関連			
	プリクリーナ ボンネットマウント	◎	◎
	プリクリーナ ボンネットマウント ENGINAIRE	○	○
	プリクリーナ ボンネットマウント サイクロン	○	○
前方作業機			
	セミUドーザ	◎	◎
	セミUドーザ(厚肉エンドビット)	○	○
	強化 セミUドーザ	○	○
	強化セミUドーザ(厚肉エンドビット)	○	○
	強化セミUドーザ(集中給脂)	○	○
	強化 Uドーザ	○	○
	デュアルチルト セミUドーザ	○	○
	デュアルチルト セミUドーザ(厚肉エンドビット)	○	○
	デュアルチルト セミUドーザ(集中給脂)	○	○
	デュアルチルト 強化 セミUドーザ	○	○
	デュアルチルト 強化セミUドーザ(厚肉エンドビット)	○	○
	デュアルチルト 強化セミUドーザ(集中給脂)	○	○
	デュアルチルト 強化 Uドーザ	○	○
	デュアルチルト 強化Uドーザ(厚肉エンドビット)	○	○
	デュアルチルト 強化Uドーザ(集中給脂)	○	○
	スピルガード セミUドーザ用	○	○
	スピルガード Uドーザ用	○	○
後方作業機			
	可変式マルチリッパ	◎	◎
	可変式マルチリッパ(ロングプロテクタ/集中給脂)	○	○
	可変式ジャイアントリッパ(ショートプロテクタ)	○	○
	可変式ジャイアントリッパ(ショートプロテクタ/アームプロテクタ)	○	○
	可変式ジャイアントリッパ(集中給脂)	○	○
	可変式ジャイアントリッパ(強化シャンク/ショートプロテクタ)	○	○
	可変式ジャイアントリッパ(強化シャンク/ショートプロテクタ/アームプロテクタ)	○	○
	可変式ジャイアントリッパ(強化シャンク/集中給脂)	○	○
	可変式ジャイアントリッパ(強化シャンク/集中給脂/アームプロテクタ)	○	○
	可変式ジャイアントリッパ(ロングシャンク/ロングプロテクタ)	○	○
	可変式ジャイアントリッパ(ロングシャンク/集中給脂)	○	○
	ドローバ,ヒッチ付き	○	○
	カウンタウェイト,ヒッチ付き	○	○
履帯			
	610mm強化シュー	◎	◎
	610mm強化シュー(極寒地)	○	○
	710mm強化シュー	○	○
	710mm強化シュー(極寒地)	○	○
	810mm強化シュー	○	○
	810mm強化シュー(極寒地)	○	○
運転席装備			
	オペレータシート(エアサスペンション,ヒータ,ベンチレーション,チルト,ランバサポート)	◎	◎
	オペレータシート(メカサスペンション,ファブリック,ターン付,リクライニング)	○	○
	オペレータシート(メカサスペンション,ファブリック,ターン付,リクライニング,ハイバック)	○	○
	ヘッドレスト	◎	◎
	ラジオ装着可能	◎	◎
	ステレオAM/FM	○	○
	シングルチルトドーザレバー	◎	◎
	デュアルチルトドーザレバー	○	○
その他装備			
	アルミラジエータ	◎	◎
	アルミラジエータ,コアガード付き	○	○
	ホーン	◎	◎
	ホーン,ブリーザ付き	○	○
	トラックローラガード	◎	◎
	フルレングス トラックローラガード	○	○
	ファイナルドライブガード	◎	◎
	強化ファイナルドライブガード	○	○
	ファイナルドライブガード(フルレングス トラックローラガード用)	○	○
	リッパポイント マルチリッパ用	○	○
	リッパポイント マルチリッパ用(ロング)	○	○
	リッパポイント マルチリッパ用(ロング,超硬肉盛)	○	○
	リッパポイント マルチリッパ用(超硬肉盛,反転不可)	○	○
	リッパポイント マルチリッパ用(超硬肉盛,反転不可)	○	○
	リッパポイント マルチリッパ用(超硬肉盛)	○	○
	リッパポイント マルチリッパ用(石灰岩用)	○	○
	リッパポイント ジャイアントリッパ用	○	○
	リッパポイント ジャイアントリッパ用(強化シャンク用)	○	○
	リッパポイント ジャイアントリッパ用(ロング)	○	○
	リッパポイント ジャイアントリッパ用(ロング,超硬肉盛)	○	○
	リッパポイント ジャイアントリッパ用(超硬肉盛,反転不可)	○	○
	リッパポイント ジャイアントリッパ用(超硬肉盛,反転不可,強化シャンク用)	○	○
	リッパポイント ジャイアントリッパ用(超硬肉盛)	○	○
	リッパポイント ジャイアントリッパ用(超硬肉盛,強化シャンク用)	○	○
	リッパポイント ジャイアントリッパ用(石灰岩用)	○	○
	リッパポイント ジャイアントリッパ用(石灰岩用,強化シャンク用)	○	○
	寒冷地仕様(-25℃～40℃)	○	○
	岩盤地仕様	○	○
	KOMTRAX,ORBCOMM	◎	◎
	前照灯;LED	◎	◎
	ハイマウント前照灯;LED	○	○
	CAB増設前照灯+後照灯;LED	○	○
	リッパポイントライト;ハロゲン	○	○
	リッパポイントライト;LED	○	○
	黄色回転灯	○	○
	黄色回転灯,増設ライト用	○	○
	緊急脱出ハーネス	○	○
	リッパリモート給脂	○	○
	ドーザリモート給脂	○	○
	プラットフォーム	-	●
	ラビリンスタイプカートリッジピン	○	○
	消火器	○	○
	点検灯	○	○
	ランチボックス装着可能	○	○
	ツールキット	◎	◎
	スペアパーツ	○	○