●：標準仕様（変更不可）　◎：標準仕様（変更可）　○：選択仕様　—：設定無し

D51PXI-24

コード名		D51PXI-24	
		M0003	M0004
仕様	PLUS履帯	-	●
エンジン関連			
	レインキャップ付き吸気管	◎	◎
	プリクリーナ付き吸気管(自動排出型)	○	○
前方作業機			
	パワーアングルパワーチルトドーザ(可変ピッチ、広幅ブレード)	◎	◎
	ブレードレス(ピッチロッド付き)	○	○
後方作業機			
	ヒッチドローバ	◎	◎
	ロングドローバ	○	○
履帯			
	710mm湿地シュー	◎	-
	710mmシングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	-	◎
運転席装備			
	オペレータシート メカサスペンション,ファブリック,ローバック,チルト,ランバサポート,ヒータ	◎	◎
	オペレータシート メカサスペンション,ファブリック,ハイバック,チルト,ランバサポート,ヒータ	○	○
	オペレータシート エアサスペンション,ファブリック,ローバック,チルト,ランバサポート,ヒータ	○	○
	オペレータシート エアサスペンション,ファブリック,ハイバック,チルト,ランバサポート,ヒータ	○	○
	ヘッドレスト	◎	◎
その他装備			
	センタ&エンドトラックローラガード	◎	-
	センタ&エンドトラックローラガード(パラレルリンク履帯(PLUS)用)	-	◎
	分割フルレングス トラックローラガード	○	-
	分割フルレングス トラックローラガード(パラレルリンク履帯(PLUS)用)	-	○
	寒冷地B仕様(-20℃～40℃)	○	○
	インターネットモデム搭載LTE版 ICT2.0	○	○
	インターネットモデム搭載SIM付LTE版 ICT2.0	◎	◎
	ショベル ハンガ;スコップ ホルダ	◎	◎
	消火器	○	○
	最適化ツールキット	◎	◎
	標準ツールキット	○	○