

●：標準仕様（変更不可） ◎：標準仕様（変更可） ○：選択仕様 —：設定無し

D61PXi-24		D61PXi-24			
コード名		M0003	M0004	M0005	M0006
仕様	PLUS履帯	-	-	●	●
	後方作業機用配管（1ライン）	-	●	-	●
エンジン関連					
レインキャップ付き吸気管		◎	◎	◎	◎
ブリクリーナ付き吸気管		○	○	○	○
ブリクリーナ付き吸気管(自動排出型)		○	○	○	○
前方作業機					
パワーアングルパワーチルトドーザ(3m幅ブレード)		◎	◎	◎	◎
パワーアングルパワーチルトドーザ(可変ピッチ、広幅ブレード)		○	○	○	○
パワーアングルパワーチルトドーザ装着可能		○	○	○	○
後方作業機					
後方作業機用配管(1ライン)		-	●	-	●
ヒッチドローバ		◎	◎	◎	◎
ロングドローバ		○	○	○	○
ドローバレス		-	○	-	○
履帯					
860mm湿地シュー		◎	◎	-	-
860mmシングルグロースシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))		-	-	◎	◎
運転席装備					
オペレータシート KAB製メカサスペンション,ファブリック,ローバック,チルト,ランバサポート,ヒータ		◎	◎	◎	◎
オペレータシート KAB製メカサスペンション,ファブリック,ハイバック,チルト,ランバサポート,ヒータ		○	○	○	○
オペレータシート KAB製エアサスペンション,ファブリック,ローバック,チルト,ランバサポート,ヒータ		○	○	○	○
オペレータシート GRAMMER製エアサスペンション,ファブリック,ハイバック,チルト,ランバサポート,ヒータ		○	○	○	○
ヘッドレスト(KAB用)		◎	◎	◎	◎
ヘッドレスト(GRAMMER用)		○	○	○	○
その他装備					
センタ&エンドトラックローラガード		◎	◎	-	-
センタ&エンドトラックローラガード(パラレルリンク履帯(PLUS)用)		-	-	◎	◎
分割フルレングストラックローラガード		○	○	-	-
分割フルレングストラックローラガード(パラレルリンク履帯(PLUS)用)		-	-	○	○
寒冷地B仕様(-20℃～40℃)		○	○	○	○
インターネットモデム搭載LTE版 ICT2.0		○	○	○	○
インターネットモデム搭載SIM付LTE版 ICT2.0		◎	◎	◎	◎
ショベル ハンガ;スコップ ホルダ		◎	◎	◎	◎
消火器		○	○	○	○
最適化ツールキット		◎	◎	◎	◎
標準ツールキット		○	○	○	○