●：標準仕様（変更不可） ◎：標準仕様（変更可） ○：選択仕様 —：設定無し

D65EX/PX-18

	コード名	D65EX-18				D65PX-18			
		M0003	M0004	M0005	M0006	M0003	M0004	M0005	M0006
仕様	PLUS履帯	●	●	-	-	●	●	-	-
	シングルチルト	●	-	●	-	●	-	●	-
	パワーチルトピッチ	-	●		●	-	●	-	●
	後方1ライン油圧取出可能	●	●	●	●	●	●	●	●
前方作業機									
	ストレートチルトドーザ	◎	-	◎	-	-	-	-	-
	ストレート パワーチルトパワーピッチドーザ	-	◎	-	◎	-	-	-	-
	強化アングルドーザ	-	-	-	-	-	-	-	-
	ストレートチルトドーザ(クイックカプラ接続)	-	-	-	-	◎	-	◎	-
	ストレート パワーチルトパワーピッチドーザ(クイックカプラ接続)	-	-	-	-	-	◎	-	◎
	セミUドーザ	○	-	○	-	-	-	-	-
	シグマドーザ	○	-	○	-	-	-	-	-
	シグマ パワーチルトパワーピッチドーザ	-	○	-	○	-	-	-	-
	チルトドーザ装着可能	○	-	○	-	○	-	○	-
	パワーチルトパワーピッチドーザ装着可能	-	○	-	○	-	○	-	○
後方作業機									
	固定マルチリッパ	○	○	○	○	-	-	-	-
	ヒッチドローバ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ヒッチドローバ 650kgカウンタウエイト付き	○	○	○	○	○	○	○	○
	ヒッチドローバ 850kgカウンタウエイト付き	○	○	○	○	○	○	○	○
	ロングドローバ EU/ISO10532適合	○	○	○	○	○	○	○	○
	ロングドローバ スクレーパ けん引用	○	○	○	○	○	○	○	○
	ドローバレス	○	○	○	○	○	○	○	○
履帯									
	510mmシングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	◎	◎	-	-	-	-	-	-
	510mmシングルグローサシュー	-	-	◎	◎	-	-	-	-
	510mm強化シングルグローサシュー	-	-	○	○	-	-	-	-
	560mmシングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	○	○	-	-	-	-	-	-
	560mm強化シングルグローサシュー	-	-	○	○	-	-	-	-
	560mmシングルグローサシュー	-	-	○	○	-	-	-	-
	610mmシングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	○	○	-	-	-	-	-	-
	610mm強化シングルグローサシュー	-	-	○	○	-	-	-	-
	610mmシングルグローサシュー	-	-	○	○	-	-	-	-
	660mmシングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	○	○	-	-	-	-	-	-
	660mmシングルグローサシュー	-	-	○	○	-	-	-	-
	915mmシングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	-	-	-	-	●	●	-	-
	915mmシングルグローサシュー	-	-	-	-	-	-	○	○
	940mm湿地シュー	-	-	-	-	-	-	◎	◎
その他装備									
	センタ&エンドトラックローラガード(パラレルリンク履帯(PLUS)用)	◎	◎	-	-	-	-	-	-
	エンドトラックローラガード	-	-	◎	◎	-	-	-	-
	センタ&エンドトラックローラガード(パラレルリンク履帯(PLUS)用)	-	-	-	-	◎	◎	-	-
	センタ&エンドトラックローラガード	-	-	○	○	-	-	◎	◎
	分割フルレングス トラックローラガード(パラレルリンク履帯(PLUS)用)	○	○	-	-	-	-	-	-
	分割フルレングス トラックローラガード	-	-	○	○	-	-	-	-
	分割フルレングス トラックローラガード(パラレルリンク履帯(PLUS)用)	-	-	-	-	○	○	-	-
	分割フルレングス トラックローラガード	-	-	-	-	-	-	○	○
	北海道向け10W-30エンジンオイル充填	○	○	○	○	○	○	○	○
	岩盤地仕様	●	●	●	●	-	-	-	-
	3DMC デュアルマスト対応	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎
	CAB増設前.後照灯;LED	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	CAB増設前.後照灯;LED(黄色回転灯用)	○	○	○	○	○	○	○	○
	黄色回転灯	○	○	○	○	○	○	○	○
	消火器	○	○	○	○	○	○	○	○
	最適化ツールキット	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	標準ツールキット	○	○	○	○	○	○	○	○