●：標準仕様（変更不可）　◎：標準仕様（変更可）　○：選択仕様　—：設定無し

D65EXI/PXI-18

コード名		D65EXI-18	D65PXI-18
		M0003	M0003
仕様	PLUS履帯	●	●
	スワンプ履帯	-	-
	ラジコン	-	-
前方作業機			
	シグマドーザ	●	-
	ストレートチルトドーザ(クイックカプラ接続)	-	●
後方作業機			
	固定マルチリッパ	○	-
	ヒッチドローバ	◎	◎
	ロングドローバ EU/ISO10532適合	○	○
	ロングドローバ スクレーパ けん引用	○	○
	ドローバレス	○	○
履帯			
	510mmシングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	◎	-
	560mmシングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	○	-
	610mmシングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	○	-
	915mmシングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	-	◎
その他装備			
	センタ&エンドトラックローラガード(パラレルリンク履帯(PLUS)用)	◎	-
	センタ&エンドトラックローラガード(パラレルリンク履帯(PLUS)用)	-	◎
	分割フルレングス トラックローラガード(パラレルリンク履帯(PLUS)用)	○	-
	分割フルレングス トラックローラガード(パラレルリンク履帯(PLUS)用)	-	○
	北海道向け10W-30エンジンオイル充填	○	○
	岩盤地仕様	●	-
	インターネットモデム搭載LTE版 ICT2.0	○	○
	インターネットモデム搭載SIM付LTE版 ICT2.0	◎	◎
	CAB増設前.後照灯;LED	◎	◎
	CAB増設前.後照灯;LED(黄色回転灯用)	○	○
	黄色回転灯	○	○
	消火器	○	○
	最適化ツールキット	◎	◎
	標準ツールキット	○	○