●：標準仕様（変更不可）　◎：標準仕様（変更可）　○：選択仕様　—：設定無し

D71PX-24

コード名		D71PX-24			
		M0003	M0004	M0005	M0006
仕様	PLUS履帯	-	-	●	●
	後方作業機用配管（1ライン）	-	●	-	●
前方作業機					
	パワーアングルパワーチルトドーザ(3m幅ブレード)	◎	◎	◎	◎
	パワーアングルパワーチルトドーザ	○	○	○	○
後方作業機					
	後方作業機用配管 (1ライン)	-	●	-	●
	後方作業機レス	-	◎	-	◎
	ヒッチドローバ	◎	◎	◎	◎
	ロングドローバ	○	○	○	○
	ドローバレス	○	○	○	○
履帯					
	760mmシングルグローサシュー	◎	◎	-	-
	760mmシングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	-	-	◎	◎
	履帯レス	○	○	○	○
その他装備					
	センタ&エンドトラックローラガード	◎	◎	-	-
	センタ&エンドトラックローラガード(パラレルリンク履帯(PLUS)用)	-	-	◎	◎
	分割フルレングス トラックローラガード	○	○	-	-
	分割フルレングス トラックローラガード(パラレルリンク履帯(PLUS)用)	-	-	○	○
	寒冷地B仕様(-20℃～40℃)	○	○	○	○
	北海道向け10W-30エンジンオイル充填	○	○	○	○
	ショベル ハンガ;スコップ ホルダ	◎	◎	◎	◎
	消火器	○	○	○	○
	最適化ツールキット	◎	◎	◎	◎
	標準ツールキット	○	○	○	○