●：標準仕様（変更不可）　◎：標準仕様（変更可）　○：選択仕様　—：設定無し

D71PXI-24

コード名		D71PXI-24	
		M0003	M0004
仕様	PLUS履帯	●	●
	スワンプ履帯	-	-
	後方作業機用配管（1ライン）	-	●
前方作業機			
	パワーアングルパワーチルトドーザ(3m幅ブレード)	◎	◎
	パワーアングルパワーチルトドーザ	○	○
後方作業機			
	後方作業機用配管 (1ライン)	-	●
	後方作業機レス	-	◎
	ヒッチドローバ	◎	◎
	ロングドローバ	○	○
	ドローバレス	○	○
履帯			
	760mmシングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	◎	◎
	履帯レス	○	○
その他装備			
	センタ&エンドトラックローラガード	-	-
	センタ&エンドトラックローラガード(パラレルリンク履帯(PLUS)用)	◎	◎
	分割フルレングス トラックローラガード(パラレルリンク履帯(PLUS)用)	○	○
	寒冷地B仕様(-20℃～40℃)	○	○
	北海道向け10W-30エンジンオイル充填	○	○
	インターネットモデム搭載LTE版	○	○
	インターネットモデム搭載SIMカード付きLTE版	◎	◎
	ショベル ハンガ;スコップ ホルダ	◎	◎
	消火器	○	○
	最適化ツールキット	◎	◎
	標準ツールキット	○	○