CJA01408-00 (20250210DL)

●：標準仕様（変更不可）　◎：標準仕様（変更可）　○：選択仕様　—：設定無し

D85EX/PX-18

コード名		D85EX-18							D85PX-18	
		M0003	M0004	M0005	M0006	M0007	M0008	M0009	M0003	M0009
仕様	パラレルリンク履帯(PLUS)	-	-	-	-	-	●	●	-	●
	シングルチルトドーザ	●	●	●	-	-	●	-	●	●
	パワーチルトパワーピッチドーザ	-	-	-	●	●	-	●	-	-
	固定リッパ	-	-	●	-	●	●	●	-	-
	可変リッパ	-	●	-	●	-	-	-	-	-
	後方作業機用配管レス	●	-	-	-	-	-	-	●	●
前方作業機										
	ストレートチルトドーザ	◎	◎	◎	-	-	◎	-	-	-
	強化シグマ パワーチルトパワーピッチドーザ	-	-	-	◎	◎	-	◎	-	-
	ストレートチルトドーザ	-	-	-	-	-	-	-	◎	◎
	セミUドーザ	○	○	○	-	-	○	-	-	-
	強化セミUドーザ	○	○	○	-	-	○	-	-	-
	シグマ パワーチルトパワーピッチドーザ	-	-	-	○	○	-	○	-	-
後方作業機										
	可変マルチリッパ	-	◎	-	◎	-	-	-	-	-
	固定マルチリッパ	-	-	◎	-	◎	◎	◎	-	-
	ヒッチドローバ	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ロングドローバ EU/ISO10532適合	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	カウンタウエイト,ヒッチ付き	○	-	-	-	-	-	-	-	-
履帯										
	560mmシングルグローサシュー	◎	◎	◎	-	-	-	-	-	-
	560mmシングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	-	-	-	-	-	◎	-	-	-
	560mm強化シングルグローサシュー	○	○	○	-	-	-	-	-	-
	560mm強化シングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	-	-	-	-	-	○	-	-	-
	610mmシングルグローサシュー	○	○	○	○	○	-	-	-	-
	610mmシングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	-	-	-	-	-	○	○	-	-
	610mm強化シングルグローサシュー	○	○	○	○	○	-	-	-	-
	610mm強化シングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	-	-	-	-	-	○	○	-	-
	660mmシングルグローサシュー	○	○	○	◎	◎	-	-	-	-
	660mmシングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	-	-	-	-	-	○	◎	-	-
	660mm強化シングルグローサシュー	○	○	○	○	○	-	-	-	-
	660mm強化シングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	-	-	-	-	-	○	○	-	-
	910mmシングルグローサシュー	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	910mmシングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	-	-	-	-	-	-	-	-	◎
	910mm湿地シュー	-	-	-	-	-	-	-	◎	-
運転席装備										
	チルトドーザレバー	●	●	●	-	-	●	-	●	●
	パワーチルトパワーピッチドーザレバー	-	-	-	●	●	-	●	-	-
	リッパレバー,ピンプラスイッチ無し	-	●	-	●	-	-	-	-	-
	リッパレバー,ピンプラスイッチ無し,固定マルチリッパ用	-	-	●	-	●	●	●	-	-
	リッパレバーレス	●	-	-	-	-	-	-	●	●
その他装備										
	分割フルレングス トラックローラガード	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-
	分割フルレングス トラックローラガード(パラレルリンク履帯(PLUS)用)	-	-	-	-	-	◎	◎	-	-
	センタ&エンドトラックローラガード	-	-	-	-	-	-	-	◎	-
	センタ&エンドトラックローラガード(パラレルリンク履帯(PLUS)用)	-	-	-	-	-	-	-	-	◎
	センタ&エンドトラックローラガード	○	○	○	○	○	-	-	-	-
	センタ&エンドトラックローラガード(パラレルリンク履帯(PLUS)用)	-	-	-	-	-	○	○	-	-
	分割フルレングス トラックローラガード	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	分割フルレングス トラックローラガード(パラレルリンク履帯(PLUS)用)	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	スプロケットティース(標準)	●	●	●	●	●	-	-	●	-
	スプロケットティース(パラレルリンク履帯(PLUS)用)	-	-	-	-	-	●	●	-	●
	寒冷地B仕様(-25℃～40℃)	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	熱帯地仕様(-20～50℃)	-	-	-	-	-	-	-	●	●
	岩盤地仕様	-	●	●	●	●	●	●	-	-
	軟弱地仕様	-	-	-	-	-	-	-	●	●
	硬水地仕様	-	-	-	-	-	-	-	●	●
	シングルチルトドーザ共通	●	●	●	-	-	●	-	●	●
	パワーチルトパワーピッチドーザ仕様	-	-	-	●	●	-	●	-	-
	可変リッパ仕様	-	●	-	●	-	-	-	-	-
	固定リッパ仕様	-	-	●	-	●	●	●	-	-
	後方作業機用配管レス	●	-	-	-	-	-	-	●	●
	CAB増設前.後照灯;LED	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	CAB増設前.後照灯;LED(黄色回転灯用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	黄色回転灯	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リッパポイントライト;LED	-	○	○	○	○	○	○	-	-
	消火器	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	最適化ツールキット	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	標準ツールキット	○	○	○	○	○	○	○	○	○