●：標準仕様（変更不可）　◎：標準仕様（変更可）　○：選択仕様　—：設定無し

D85EXI/PXI-18

コード名		D85EXI-18		D85PXI-18
		M0003	M0004	M0003
仕様	パラレルリンク履帯(PLUS)	●	●	●
	シングルチルトドーザ	●	-	●
	パワーチルトパワーピッチドーザ	-	●	-
	固定リッパ	●	●	-
	リッパーレス 後方作業機用配管レス	-	-	●
前方作業機				
	セミUドーザ	◎	-	-
	シグマ パワーチルトパワーピッチドーザ	-	◎	-
	ストレートチルトドーザ	-	-	◎
	強化セミUドーザ	○	-	-
	強化シグマ パワーチルトパワーピッチドーザ	-	○	-
後方作業機				
	固定マルチリッパ	◎	◎	-
	ヒッチドローバ	○	○	○
	ロングドローバ EU/ISO10532適合	○	○	○
履帯				
	610mmシングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	◎	◎	-
	610mm強化シングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	○	○	-
	660mmシングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	○	○	-
	660mm強化シングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	○	○	-
	910mmシングルグローサシュー(パラレルリンク履帯(PLUS))	-	-	◎
運転席装備				
	チルトドーザレバー	●	-	●
	パワーチルトパワーピッチドーザレバー	-	●	-
	リッパレバー,ピンプラスイッチ無し,固定マルチリッパ用	●	●	-
	リッパレバーレス	-	-	●
その他装備				
	センタ&エンドトラックローラガード(パラレルリンク履帯(PLUS)用)	◎	◎	◎
	分割フルレングス トラックローラガード(パラレルリンク履帯(PLUS)用)	○	○	-
	分割フルレングス トラックローラガード(パラレルリンク履帯(PLUS)用)	-	-	○
	岩盤地仕様	●	●	-
	軟弱地仕様	-	-	●
	硬水地仕様	-	-	●
	シングルチルトドーザ共通	●	-	●
	パワーチルトパワーピッチドーザ仕様	-	●	-
	固定リッパ仕様	●	●	-
	後方作業機用配管レス	-	-	●
	CAB増設前.後照灯;LED	◎	◎	◎
	CAB増設前.後照灯;LED(黄色回転灯用)	○	○	○
	黄色回転灯	○	○	○
	リッパポイントライト;LED	○	○	-
	インターネットモデム搭載SIM付LTE版 ICT2.0	◎	◎	◎
	インターネットモデム搭載LTE版 ICT2.0	○	○	○
	消火器	○	○	○
	最適化ツールキット	◎	◎	◎
	標準ツールキット	○	○	○