●：標準仕様（変更不可）　◎：標準仕様（変更可）　○：選択仕様　—：設定無し

PC09-1

		可変ゲージ仕様			固定ゲージ仕様		
		標準	アタッチメント仕様	ブレーカアーム仕様	標準	アタッチメント仕様	ブレーカアーム仕様
コード名		M0004	M0006	M0008	M0003	M0005	M0007
仕様	可変ゲージ	●	●	●			
	アタッチメント配管（ブレーカ用）		●	●		●	●
	ブレーカアーム			●			●
ブーム							
	1356mmブーム	●	–	–	●	–	–
	1356mmブーム,ブレーカ;ATT & ブレーカ	–	●	–	–	●	–
	ブーム ブレーカアーム用	–	–	●	–	–	●
アーム							
	684mmアーム	◎	◎	–	◎	◎	–
	884mmロングアーム	○	○	–	○	○	–
	ブレーカ内蔵アーム	–	–	●	–	–	●
バケット							
	0.011m3（幅250mm）	○	○	–	○	○	–
	0.011m3（幅250mm）ブレーカアーム用	–	–	○	–	–	○
	0.017m3（幅350mm）	◎	◎	–	◎	◎	–
	0.017m3（幅350mm）ブレーカアーム用	–	–	◎	–	–	◎
	0.020m3（幅400mm）	○	○	–	○	○	–
	根切り用バケット	○	○	–	○	○	–
	根切り用1本爪リッパ	○	○	–	○	○	–
	バケットレス	○	○	○	○	○	○
ブレード							
	可変幅ブレード	●	●	●	–	–	–
	固定幅ブレード	–	–	–	●	●	●
その他作業機関係							
	ブレーカ装着可能	–	●	●	–	●	●
履帯							
	180mm一体式ゴムシュー	●	●	●	●	●	●
ウエイト							
	ブレーカアーム用ウエイト	–	–	●	–	–	●
その他装備							
	可変ゲージ T/F;トラックフレーム	●	●	●	–	–	–
	固定ゲージ T/F;トラックフレーム	–	–	–	●	●	●