●：標準仕様（変更不可）　◎：標準仕様（変更可）　○：選択仕様　—：設定無し

PC10MR-2

		可変ゲージ仕様			固定ゲージ仕様		
		標準	アタッチメント仕様	ブレーカアーム仕様	標準	アタッチメント仕様	ブレーカアーム仕様
コード名		M0004	M0006	M0008	M0003	M0005	M0007
仕様	可変ゲージ	●	●	●			
	アタッチメント配管（ブレーカ用）		●	●		●	●
	ブレーカアーム			●			●
ブーム							
	1460mmブーム	●	–	–	●	–	–
	1460mmブーム,ブレーカ	–	●	–	–	●	–
	1460mmブームBR,ブレーカアーム用	–	–	●	–	–	●
アーム							
	788mmアーム	◎	◎	–	◎	◎	–
	バケットカプラ用788mmアーム	○	○	–	○	○	–
	988mmロングアーム	○	○	–	○	○	–
	ブレーカ内蔵アーム	–	–	●	–	–	●
バケット							
	0.011m3（幅250mm）	○	○	○	○	○	○
	0.017m3（幅350mm）	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	0.017m3（幅350mm）強化バケット	○	○	–	○	○	–
	0.020m3（幅400mm）	○	○	○	○	○	○
	バケットレス	○	○	○	○	○	○
ブレード							
	可変幅ブレード	●	●	●	–	–	–
	固定幅ブレード	–	–	–	●	●	●
その他作業機関係							
	ブレーカ装着可能	–	●	●	–	●	●
	バケットカプラ	○	○	●	○	○	●
履帯							
	180mm一体式ゴムシュー	●	●	●	●	●	●
ウエイト							
	増量カウンタウエイト	○	◎	●	○	◎	●
	増量カウンタウエイトレスパーツ	◎	○	–	◎	○	–
その他装備							
	可変ゲージ T/F;トラックフレーム	●	●	●	–	–	–
	固定ゲージ T/F;トラックフレーム	–	–	–	●	●	●
	増設前照灯	○	○	○	○	○	○