●：標準仕様（変更不可）　◎：標準仕様（変更可）　○：選択仕様　—：設定無し

PC10UU-5

		キャノピ仕様		
		標準	アタッチメント仕様	ブレーカアーム仕様
コード名		M0003	M0004	M0005
仕様	アタッチメント配管（ブレーカ用）		●	●
	ブレーカアーム			●
ブーム				
	オフセットブーム	●	–	–
	オフセットブーム,ATT	–	●	–
	オフセットブーム,ブレーカアーム用	–	–	●
アーム				
	788mmアーム	◎	◎	–
	バケットカプラ用788mmアーム	○	○	–
	ブレーカ内蔵アーム	–	–	●
バケット				
	0.011m3（幅250mm）	○	○	○
	0.017m3（幅350mm）	◎	◎	◎
	0.020m3（幅400mm）	○	○	○
	0.017m3（幅350mm） 強化バケット	○	○	–
	バケットレス	○	○	○
ブレード				
	標準ブレード	●	●	●
その他作業機関係				
	ブレーカ装着可能	–	●	●
	バケットカプラ	○	○	●
履帯				
	180mm一体式ゴムシュー	●	●	●
ウエイト				
	増量カウンタウエイト	○	○	●
	増量カウンタウエイト レス	◎	◎	–