CJA01398-00 (20241209DL)

●：標準仕様（変更不可）　◎：標準仕様（変更可）　○：選択仕様　—：設定無し

PC1250-11R

コード名		PC1250-11R 砕石仕様 M0003	PC1250-11R 砕石仕様 M0004
仕様	オートグリス	-	●
ブーム			
	7800mmﾌﾞｰﾑ SE LED TO	○	-
	7800mmブーム SE オートグリス	-	○
	9100mmブーム LED	◎	-
	9100mmブーム オートグリス	-	◎
	ブームレス	○	○
アーム			
	3400mm強化アーム	◎	-
	3400mm強化アーム オートグリス	-	◎
	3400mmアーム SE/SP	○	-
	3400mmアーム SE オートグリス	-	○
	4500mm強化アーム	○	-
	5700mmアーム	○	-
	アームレス	○	○
バケット			
	3.40m3,横ピン,ガタ調整	○	○
	4.00m3,横ピン,ガタ調整	○	○
	5.00m3,横ピン,ガタ調整	○	○
	5.20m3,KPRIME,サイドシュラウド,ガタ調整	◎	◎
	6.70m3,KPRIME,サイドシュラウド,ガタ調整	○	○
	7.10m3,KPRIME,耐摩耗,サイドシュラウド,ガタ調整,セミ山刃	○	○
	バケットレス	○	○
	サイドカッタ	○	○
	固定ピン、ガタ調整無	◎	◎
	フロートピン	○	○
	バケットピンレス	○	○
アタッチメント コントロール			
	ロングアーム装着可能	○	-
シュー			
	穴あきダブル 700 G,280Pグリース履帯	◎	◎
	穴あきダブル 1000 G,280Pグリース履帯	○	○
	丸穴D700 HDリンク G,280Pグリス履帯	○	○
キャブ・室内・ライト			
	CAB フロント フルG L2	○	○
	CAB トップG L2 前固定	◎	◎
	ラゲージボックスネット	○	○
その他			
	フルレングス トラックローラガード	◎	◎
	電動グリスポンプ	●	-
	電動 オートグリス 給脂	-	●
	燃料クイックチャージ	○	○
	黄色回転灯,ISO	○	○
	増設後照灯, LED	○	○
	エンジン非常停止	○	○
	昇降ラダー,左側	◎	◎
	昇降階段,油圧式	○	○
	消火器	○	○