●：標準仕様（変更不可）　◎：標準仕様（変更可）　○：選択仕様　—：設定無し

PC138UU-11

コード名		PC138UU-11 土木仕様 M0003
仕様	アタッチメント配管(1系統)	-
	アームクレーン	●
	ブレード	●
ブーム		
	オフセットブーム	●
アーム		
	2130mmアーム	◎
バケット		
	0.18m3 (タテピンツース) サイドカッタ付	○
	0.29m3 (タテピンツース) サイドカッタ付	○
	0.29m3 (ヨコピンツース) サイドカッタ付	○
	0.36m3 (タテピンツース) サイドカッタ付	○
	0.36m3 (ヨコピンツース) サイドカッタ付	○
	0.45m3 (タテピンツース) サイドカッタ付	◎
	0.45m3 (ヨコピンツース) サイドカッタ付	○
	0.45m3強化 (タテピンツース) サイドカッタ付	○
	0.45m3強化 (ヨコピンツース) サイドカッタ付	○
	0.50m3強化 (ヨコピンツース) サイドカッタ付	○
ブレード		
	強化ブレード (ボルトオンカッティングエッジ)	◎
	ブレード (溶接エッジ)	○
	ワイドブレード (溶接エッジ)	○
	強化ワイドブレード (ボルトオンカッティングエッジ)	○
シュー		
	シティパット用 (幅500mm)	◎
	ロードライナー (幅500mm)	○
	長穴トリプル (幅600mm)	○
	長穴トリプル (幅700mm)	○
キャブ・室内・ライト		
	キャブ フロントハーフガード	○
	キャブ フロントガードレス	◎
	キャブ トップガード レベルII (ISO 10262)	○
その他		
	大容量 バッテリ	◎
	メンテナンスフリーバッテリ 大容量	○
	レボフレームアンダカバー	◎
	レボフレーム強化アンダカバー	○
	トラックローラガードなし	◎
	トラックローラガード	○
	北海道向け10W-30エンジンオイル充填	○
	タイオフ仕様	◎
	人検知,緑回転灯	○
	トラックフレーム追加ステップ	○
	防錆アイドラクッション	○
	消火器	○
	簡素化ツールキット	◎
	ツールキット	○