●：標準仕様（変更不可） ◎：標準仕様（変更可） ○：選択仕様 ―：設定無し

# PC170LC-11

| | | PC170LC-11 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード名 | | M0006 | M0004 | M0005 | M0003 | M0011 | M0009 | M0010 | M0008 |
| 仕様 | アタッチメント配管（１系統用） | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| | レボフレームデッキガード | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| | マルチ操作パターンバルブ | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| **ブーム** | | | | | | | | | |
| | 5150mmブーム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
| | 5150mmブーム,ブレーカ;ATT.&ブレーカ | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | ブームレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **アーム** | | | | | | | | | |
| | 2620mmアーム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
| | 2620mmアーム,ブレーカ;ATT.&ブレーカ | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | アームレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **バケット** | | | | | | | | | |
| | 0.65m3,縦ピンT,ガタ調整,サイドカッタ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | 0.65m3,横ピンT,ガタ調整,サイドカッタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 0.70m3,縦ピンT,ガタ調整 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | バケットレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **アタッチメント コントロール** | | | | | | | | | |
| | 1サービス;ATT用,車体配管は含まず | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| | 単動復動切換+戻り低圧ACC | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| **アタッチメント用配管** | | | | | | | | | |
| | マツダ ブレーカ用装着キット | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **シュー** | | | | | | | | | |
| | 長穴トリプル500 G;175Pグリース 履帯 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | 長穴トリプル600 G;175Pグリース 履帯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 長穴トリプル700 G;175Pグリース 履帯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **キャブ・室内・ライト** | | | | | | | | | |
| | 増設前照灯;キャブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 増設前照灯;キャブ解体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 増設後照灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CAB F ハーフガード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | フロントガードのみ レベル2対応 EC規制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | フロントガードレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | CAB トップG HD L2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 花粉フィルタエアコン(産廃対応フィルタ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | レインバイサ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | サンバイザ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **その他** | | | | | | | | | |
| | 標準カウンタウエイト | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | ヘビーカウンタウエイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ブームサイドマーク,追加 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | T/Fアンダカバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | レボフレームデッキガード | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| | 標準アイドラクッション | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | 防錆アップスプリング レベル2 アイドラクッション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | コマツ-ISO 切り替え式;バルブ切り替え式 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| | 消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |