●：標準仕様（変更不可）　◎：標準仕様（変更可）　○：選択仕様　—：設定無し

PC18MR-5

		可変ゲージ・キャノピ仕様			
		標準	アタッチメント仕様	ブレーカアーム仕様	解体2ピースブーム仕様
コード名		M0003	M0004	M0005	M0006
仕様	アタッチメント配管（1系統用）		●	●	●
	ブレーカアーム			●	
	解体2ピースブーム				●
ブーム					
	1760mmブーム	●	–	–	–
	1760mmブーム,ブレーカ	–	●	–	–
	1760mmブームBR;ブレーカアーム用	–	–	●	–
	2ピース ブーム; ピン タイプ	–	–	–	●
アーム					
	1010mmアーム	◎	–	–	–
	1010mm補強アーム	○	–	–	–
	1010mm補強アーム,ブレーカ;ATT.&ブレーカ	–	◎	–	–
	1010mm 2Pブーム用4面補強アーム	–	–	–	●
	1215mmアーム	○	–	–	–
	1215mmアーム,ブレーカ	–	○	–	–
	ブレーカ内蔵アーム	–	–	●	–
バケット					
	0.019m3縦ピン（幅300mm）	○	○	○	–
	0.029m3縦ピン（幅400mm）	○	○	○	–
	0.034m3縦ピン（幅450mm） 強化バケット(補強)	○	○	–	–
	0.035m3縦ピン（幅450mm）	◎	◎	◎	–
	バケットレス	○	○	○	●
ブレード					
	標準ブレード（ブレード幅可変式）	●	●	●	●
その他作業機関係					
	アタッチメント配管（1系統用）	–	●	●	●
履帯					
	230mm一体式ゴムシュー	◎	◎	◎	○
	230mm鉄シュー	○	○	○	◎
	230mm MTパッドシュー	○	○	○	○
	230mm アートパッドシュー	○	○	○	○
	230mm シティーパットシュー	○	○	○	○
	230mm イーグルパッドシュー	○	○	○	○
ウエイト					
	増量カウンタウエイト	○	◎	–	●
	ブレーカアーム用ウエイト	–	–	●	–
	増量カウンタウエイトレスパーツ	◎	○	–	–
キャノピ					
	ROPSキャノピ	◎	◎	◎	●
	中折れ式ロールバーROPS	○	○	–	–
	ハンドレール	◎	◎	◎	–
	ハンドレール+ADDランプ	○	○	○	–
	アクリル前面ガード（2Pブーム用）	–	–	–	◎
	フロントフルガード レベル Ⅰ	○	○	○	○
運転席装備					
	セミハイバックシート（シートベルト付）	◎	◎	◎	◎
	跳ね上げ式シート（シートベルト付）	○	○	○	○
	リヤービューミラー（左右）	○	○	○	–
	リヤビューミラーレスパーツ	◎	◎	◎	–
	増設前照灯（走行灯）	○	○	○	◎
	走行ペダル	○	○	○	○
	フロアマット,キャノピ	●	–	–	–
	フロアマット,キャノピ;ATT配管	–	●	●	●
その他装備					
	ISO パターン	◎	◎	◎	–
	マルチ操作パターン,RV;ロータリバルブ式	○	○	○	–
	マルチ操作パターン,2ピースブーム用	–	–	–	●