●：標準仕様（変更不可）　◎：標準仕様（変更可）　○：選択仕様　—：設定無し

PC20UU-5

		キャノピ仕様		
		標準	アタッチメント仕様	アームクレーン仕様
コード名		M0003	M0004	M0005
仕様	アタッチメント配管（1系統用）		●	
	アームクレーン			●
ブーム				
	オフセットブーム	●	–	–
	オフセットブーム,ブレーカ	–	●	–
	オフセットブーム アームクレーン	–	–	●
アーム				
	1010mmアーム	◎	–	●
	1010mmアーム,ブレーカ;ATT&ブレーカ	–	●	–
	1260mmロングアーム	○	–	–
バケット				
	0.027m3縦ピン（幅320mm）	○	○	○
	0.042m3縦ピン（幅420mm）	○	○	○
	0.055m3縦ピン（幅500mm）	◎	◎	◎
	0.055m3縦ピン（幅500mm） 強化バケット	○	○	○
	0.07m3縦ピン（幅600mm）	○	○	–
	バケットレス	○	○	–
ブレード				
	ボルトオンカッティングエッジ(BOC)ブレード	●	●	●
その他作業機関係				
	アタッチメント配管（1系統用）	–	●	–
	落下防止アーム+ブム;作業機落下防止	–	–	●
履帯				
	250mm一体式ゴムシュー	◎	◎	◎
	250mm鉄シュー	○	○	○
	250mm MTパッドシュー	○	○	○
	250mm ARTパッドシュー	○	○	○
ウエイト				
	増量カウンタウエイト	○	◎	○
	カウンタウエイト レス	◎	○	◎
キャノピ				
	レインガード	○	○	–
	レインガードレスポール	◎	◎	●
その他装備				
	黄色回転灯	–	–	●
	ツールキット	◎	◎	◎
	レンチセット	○	○	○