●：標準仕様（変更不可） ◎：標準仕様（変更可） ○：選択仕様 —：設定無し

PC220-11

コード名		PC220-11					
		M0005	M0013	M0018	M0021	M0025	M0029
仕様	アタッチメント配管（１系統用）	-	●	●	-	●	●
	アタッチメントコントロール	-	-	●	-	-	●
	アームクレーン	-	-	-	●	●	●
ブーム							
	5900mmブーム	◎	-	-	-	-	-
	5900mm強化ATTブーム	-	◎	◎	-	-	-
	5900mmブーム,アームクレーン	-	-	-	●	-	-
	5900mm強化ATTブーム,アームクレーン	-	-	-	-	●	●
アーム							
	3000mmアーム	◎	-	-	-	-	-
	3000mm強化BKシリンダATT付きアーム	-	◎	◎	-	-	-
	3000mmアーム,アームクレーン	-	-	-	●	-	-
	3000mmHDアーム,ブレーカ,アームクレーン	-	-	-	-	●	●
	3500mmアーム	○	-	-	-	-	-
	3500mmアーム,ブレーカ;ATT.&ブレーカ	-	○	○	-	-	-
バケット							
	0.72m3,縦ピン,サイドカッタ	○	○	○	-	-	-
	0.72m3,横ピン,サイドカッタ	○	○	○	-	-	-
	1.0m3,縦ピン,サイドカッタ,ガタ調整	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	1.0m3,横ピン,サイドカッタ,ガタ調整	○	○	○	○	○	○
	1.0m3強化,横ピン,サイドカッタ	○	○	○	○	○	○
	1.14m3,縦ピン,サイドカッタ,ガタ調整	○	○	○	○	○	○
	1.14m3,横ピン,サイドカッタ,ガタ調整	○	○	○	○	○	○
	1.26m3,縦ピン,サイドカッタ	○	○	○	○	○	○
	1.26m3,横ピン,サイドカッタ	○	○	○	○	○	○
	バケットレス	○	○	○	-	-	-
アタッチメント コントロール							
	ブレーカ/1アク ACC付き	-	●	-	-	-	-
	ブレーカ/1アク 圧力可変機能付き	-	-	●	-	-	-
	アームクレーン	-	-	-	●	-	-
	アームクレーン、ブレーカ	-	-	-	-	●	-
	アームクレーン、ブレーカ、ｱﾂﾘｮｸｶﾍﾝｷﾉｳﾂｷ	-	-	-	-	-	●
	1サービス,ATT用車体配管は無し	○	-	-	-	-	-
アタッチメント用配管							
	クルップ ブレーカ装着用キット	-	○	○	-	○	○
	フルカワ ブレーカ装着用キット	-	○	○	-	○	○
	オカダ ブレーカ装着用キット	-	○	○	-	○	○
	マツダ ブレーカ装着用キット	-	○	○	-	○	○
	アトラス ブレーカ装着用キット	-	○	○	-	○	○
	NPK ブレーカ装着用キット(日本ニューマチック)	-	○	○	-	○	○
シュー							
	長穴トリプル600;190Pグリース覆帯	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	フラット 600;190Pグリース履帯	○	○	○	○	○	○
	ロード ライナ 600 G	○	○	○	○	○	○
	長穴トリプル700;190Pグリース履帯	○	○	○	○	○	○
	長穴トリプル800;190Pグリース履帯	○	○	○	○	○	○
キャブ・室内・ライト							
	増設前照灯 ;LED	◎	○	○	◎	○	○
	増設前照灯 ;LED	○	◎	◎	○	◎	◎
	増設前照灯 ;LED	○	○	○	○	○	○
	CAB F ハーフガード	○	○	○	○	○	○
	CAB F フルG L1	○	◎	◎	○	◎	◎
	CAB F フルG HD L2	○	○	○	○	○	○
	CAB F フルG HD L2	○	○	○	○	○	○
	フロントガードレス	○	○	○	-	○	○
	CAB トップG HD L2	○	○	○	○	○	○
	花粉フィルタエアコン(産廃対応フィルタ)	○	○	○	○	○	○
	レインバイザ	○	○	○	○	○	○
	サンバイザ	○	○	○	○	○	○
その他							
	標準カウンタウエイト	◎	◎	◎	●	●	●
	カウンタウエイトレス	○	○	○	-	-	-
	標準アイドラクッション	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	防錆アップスプリング レベル2 アイドラクッション	○	○	○	○	○	○
	黄色回転灯,ISO	○	○	○	-	-	-
	人検知,緑回転灯	○	○	○	○	○	○
	プリクリーナ付き吸気	○	○	○	○	○	○
	吸排気防塵ネット	○	○	○	○	○	○
	吸排気防塵ネット(人検知緑回転灯用)	○	○	○	○	○	○
	インライン フィルタ;二次故障予防	-	○	○	-	○	○
	消火器	○	○	○	○	○	○
	ツールキット	◎	◎	◎	◎	◎	◎

●：標準仕様（変更不可） ◎：標準仕様（変更可） ○：選択仕様 —：設定無し

PC220LC-11

	コード名	PC220LC-11				
		M0014	M0025	M0032	M0038	M0044
仕様	アタッチメント配管（１系統用）	-	●	●	●	●
	アタッチメントコントロール	-	-	●	-	●
	アームクレーン	-	-	-	●	●
ブーム						
	5900mmブーム	◎	-	-	-	-
	5900mmATTブーム(強化)	-	◎	◎	-	-
	5900mm強化ATTブーム,アームクレーン	-	-	-	●	●
アーム						
	3000mmアーム	◎	-	-	-	-
	3000mm強化BKシリンダATT付きアーム	-	◎	◎	-	-
	3000mmHDアーム,ブレーカ,アームクレーン	-	-	-	●	●
	3500mmアーム	○	-	-	-	-
	3500mmアーム,ブレーカ;ATT.&ブレーカ	-	○	○	-	-
バケット						
	0.72m3,縦ピン,サイドカッタ	○	○	○	-	-
	0.72m3,横ピン,サイドカッタ	○	○	○	-	-
	1.0m3,縦ピン,サイドカッタ,ガタ調整	◎	◎	◎	◎	◎
	1.0m3,横ピン,サイドカッタ,ガタ調整	○	○	○	○	○
	1.0m3強化,横ピン,サイドカッタ	○	○	○	○	○
	1.14m3,縦ピン,サイドカッタ,ガタ調整	○	○	○	○	○
	1.14m3,横ピン,サイドカッタ,ガタ調整	○	○	○	○	○
	1.26m3,縦ピン,サイドカッタ	○	○	○	○	○
	1.26m3,横ピン,サイドカッタ	○	○	○	○	○
	バケットレス	○	○	○	-	-
アタッチメント コントロール						
	ブレーカ/1アク ACC付き	-	●	-	-	-
	ブレーカ/1アク 圧力可変機能付き	-	-	●	-	-
	アームクレーン,ブレーカ	-	-	-	●	-
	アームクレーン,ブレーカ,圧力可変機能付き	-	-	-	-	●
	1サービス,ATT用車体配管は無し	○	-	-	-	-
アタッチメント用配管						
	クルップ ブレーカ装着用キット	-	○	○	○	○
	フルカワ ブレーカ装着用キット	-	○	○	○	○
	オカダ ブレーカ装着用キット	-	○	○	○	○
	マツダ ブレーカ装着用キット	-	○	○	○	○
	アトラス ブレーカ装着用キット	-	○	○	○	○
	NPK ブレーカ装着用キット(日本ニューマチック)	-	○	○	○	○
シュー						
	フラット 600;190Pグリース履帯	○	○	○	○	○
	長穴トリプル600;190Pグリース覆帯	○	○	○	○	○
	長穴トリプル700;190Pグリース履帯	◎	◎	◎	◎	◎
	長穴トリプル800;190Pグリース履帯	○	○	○	○	○
キャブ・室内・ライト						
	増設前照灯	◎	○	○	○	○
	増設前照灯	○	◎	◎	◎	◎
	増設前照灯	○	○	○	○	○
	CAB F ハーフガード	○	○	○	○	○
	CAB F フルG L1	○	◎	◎	◎	◎
	CAB F フルG HD L2	○	○	○	○	○
	CAB F フルG HD L2	○	○	○	○	○
	フロントガードレス	○	○	○	○	○
	CAB トップG HD L2	○	○	○	○	○
	花粉フィルタエアコン(産廃対応フィルタ)	○	○	○	○	○
	レインバイザ	○	○	○	○	○
	サンバイザ	○	○	○	○	○
その他						
	標準カウンタウエイト	◎	◎	◎	●	●
	トラックローラガード	◎	◎	◎	●	●
	フルレングス トラックローラガード	○	○	○	-	-
	標準アイドラクッション	◎	◎	◎	◎	◎
	防錆アップスプリング レベル2 アイドラクッション	○	○	○	○	○
	プリクリーナ付き吸気	○	○	○	○	○
	吸排気防塵ネット	○	○	○	○	○
	吸排気防塵ネット(人検知緑回転灯用)	○	○	○	○	○
	黄色回転灯,ISO	○	○	○	-	-
	人検知,緑回転灯	○	○	○	○	○
	インライン フィルタ;二次故障予防	-	○	○	○	○
	消火器	○	○	○	○	○
	ツールキット	◎	◎	◎	◎	◎