

●：標準仕様（変更不可） ○：標準仕様（変更可） ◎：選択仕様 —：設定無し

PC55MR-5

PC55MR-5			標準仕様			アタッチメント(ATT)仕様					アームクレーン仕様					PATブレード仕様										林業仕様				
						1ATT		2ATT								1ATT					1ATT		舗装バージョン						1ATT	
			コード名			キャノビ		キャブ	キャノビ		M0004	キャブ	キャノビ	キャブ	キャノビ		キャブ	1ATT		キャノビ	キャブ	1ATT		1ATT		1ATT				
			M0003	超低	M0024	M0007	M0018	M0004	M0009	M0020	M0011	M0021	M0005	M0012	M0023	M0006	M0015	M0014	キャブ	M0019	キャブ	M0010	M0022	M0013	M0027	M0026	M0016	キャブ	M0025	M0017
				超低		低	超低		低	超低	低	超低		低	超低	超低	低	超低	低	超低	低	超低	低	超低	低		低	低		
仕様	超低騒音/低騒音																													
	アタッチメント配管（1系統用）																													
	アタッチメント配管（2系統用）																													
	アームクレーン																													
	パワーアングルチルト(PAT)ブレード																													
	キャノビ用ヒータ																													
ブーム																														
	2900mmブーム		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2900mmブーム,ブレーカ		—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
	2900mmブーム,2アクATT,2アクチュエータ ATT		—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2900mmブーム,アームクレーン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	2900mmブーム,アームクレーン,ブレーカ,ATT&ブレーカ		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	2900mm林業仕様ブーム グラップルソー		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
	2900mm林業仕様ブーム（ウインチ付）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
	2900mm林業仕様ブーム（ウインチレス）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
	ブームレス		○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アーム																														
	1640mm補強アーム		○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1640mm補強アーム,ブレーカ,ATT.&ブレーカ		—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1640mm補強アーム,2アクATT,2アクチュエータ ATT		—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1640mm補強アーム,クレーン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—
	1640mm補強アームATT,クレーン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
	1640mm林業仕様専用強化アーム,簡易林業仕様		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
	1640mm林業仕様専用強化アーム グラップルソー		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
	1640mm林業仕様専用強化アーム		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	2000mm強化ロングアーム		○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2000mm強化ロングアーム,ブレーカ		—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2000mm強化ロングアーム,クレーン,ACW		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2000mm強化ロングアーム,クレーン,ACW		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	アームレス		○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
バケット																														
	0.050m3縦ビン（幅370mm）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	0.11m3縦ビン（幅500mm）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	0.15m3縦ビン（幅650mm）		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	0.15m3縦ビン（幅650mm） ガタ調整付		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	0.15m3縦ビン（幅650mm） 強化バケット(補強)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	0.15m3縦ビン（幅650mm） 林業仕様用簡易カブラ付		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	○	○	○	
	0.16m3縦ビン（幅700mm） アスファルトめくりバケット		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	0.17m3縦ビン（幅700mm）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	グラップル+林業バケット,林業バケット付き		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎
	林業仕様専用グラップル		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
	バケットレス		○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	○	◎	○	○
ブレード																														
	ボルトオンカッティングエッジ(BOC)ブレード		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—
	パワーアングルチルト(PAT)ブレード		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	林業仕様専用強化ブレード		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	ブレードレス		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他作業機関係																														
	アタッチメント配管（1系統用）		—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—
</																														

