●：標準仕様（変更不可） ◎：標準仕様（変更可） ○：選択仕様 —：設定無し

PC78UU-11

	コード名	PC78UU-11 土木仕様 M0003	PC78UU-11 土木仕様 M0004	PC78UU-11 土木仕様 M0005	PC78UU-11 土木仕様 M0006
仕様	アタッチメント配管(1系統)	-	-	●	●
仕様	アームクレーン	●	●	●	●
仕様	ブレード	●	●	●	●
仕様	ゴム履帯用トラックフレーム	-	●	-	●
ブーム					
	オフセットブーム	●	●	-	-
	オフセットブーム,1ATT	-	-	●	●
アーム					
	1720mmアーム,アームクレーン	◎	◎	-	-
	1720mmアーム,アームクレーン,1ATT	-	-	●	●
	2250mmアーム,アームクレーン	○	○	-	-
バケット					
	0.09m3 (タテピンツース) サイドカッタ付	○	○	○	○
	0.12m3 (タテピンツース) サイドカッタ付	○	○	○	○
	0.20m3 (タテピンツース) サイドカッタ付	○	○	○	○
	0.28m3 (タテピンツース) サイドカッタ付	◎	◎	◎	◎
	0.28m3 (ヨコピンツース) サイドカッタ付	○	○	○	○
	0.28m3強化 (ヨコピンツース) サイドカッタ付	○	○	○	○
	0.34m3軽作業用 (タテピンツース)	○	○	○	○
ブレード					
	強化ブレード (ボルトオンカッティングエッジ)	●	●	●	●
アタッチメント コントロール					
	アームクレーン	●	●	-	-
	アームクレーン,1ATT	-	-	●	●
シュー					
	シティパット用 (幅450mm)	◎	-	◎	-
	ゴム履帯 (幅450mm)	-	●	-	●
	ロードライナ (幅450mm)	○	-	○	-
	長穴トリプル (幅600mm)	○	-	○	-
キャブ・室内・ライト					
	LED増設前照灯	○	○	○	○
	キャブ フロントハーフガード	○	○	○	○
	キャブ フロントガード レベルII (ISO 10262)	○	○	◎	◎
	キャブ フロントガードレス	◎	◎	○	○
	キャブ トップガード レベルII (ISO 10262)	○	○	○	○
	高性能エアコン内気フィルタ	○	○	○	○
その他					
	標準トラックフレーム	●	-	●	-
	ゴム履帯装着可能トラックフレーム	-	●	-	●
	人検知,緑回転灯	○	○	○	○
	防錆アイドラクッション	○	○	○	○
	草木地ネット;目詰まり防止	○	○	○	○
	消火器	○	○	○	○
	簡素化ツールキット	◎	◎	◎	◎
	ツールキット	○	○	○	○