●：標準仕様（変更不可） ◎：標準仕様（変更可） ○：選択仕様 —：設定無し

WA470-8

コード名	トンネル仕様 1名キャブ M0003	トンネル仕様 キャノピ M0004	リモートドアオープン仕様 1名キャブ M0005
ブーム			
標準ブーム	●	●	●
バケット バケットの種類と組み合わせの詳細については、17ページ「バケットセレクション」と「各種バケット」を参照して下さい。			
4.4m³ ルーズマテリアルバケット (B.O.C.*1付)	-	-	○
4.2m³ ストックパイルバケット (B.O.C.*1付)	-	-	◎
3.8m³ エキスカベーティングバケット (B.O.C.*1付/ツース&セグメントエッジ付)	-	-	○
3.6m³ 山刃ロックバケット	-	-	○
3.0m³ サイドダンプバケット (一体式ツース)	◎	◎	-
3.0m³ サイドダンプバケット (チップ式ツース)	○	○	-
タイヤ			
26.5-25-16PR (L-3:ロック)	-	-	◎
26.5-25-20PR (L-3:ロック)	◎	◎	○
26.5-25-20PR (L-5:ロックエクストラディープ)	○	○	○
26.5R25 ☆☆ (L-3:ロック)	○	○	○
26.5R25 ☆ (L-4:ロックディープ)	○	○	○
バルブ			
2本弁仕様 (フロント油圧配管含む)	-	-	●
3本弁仕様 (フロント油圧配管含む)	●	●	-
キャブ			
ROPS/FOPS キャブ (ISO 3471/ISO 3449)	●	-	●
ROPS キャノピ (ISO 3471)	-	●	-
エアーサスペンションシート			
2点式シートベルト付シアーズシート	●	-	●
2点式シートベルト付グラマーシート	-	●	-
バッテリ			
標準バッテリ	●	●	-
大容量バッテリ	-	-	●
オルタネータ			
90Aオルタネータ	●	●	●
スタータ			
7.5kWスタータ	●	●	●
周囲安全装置			
熱線ミラー(タイマ付)	◎	-	○
リアビューミラー	○	●	◎
(社)日本砕石協会適合仕様	-	-	○
リアビューカメラ＆モニタ	●	●	●
非常点滅灯	●	●	●
その他			
増量カウンタウエイト	-	-	◎
走行ダンパ	●	●	●
アンチスリップデフ	●	●	●
リヤフルフェンダ	●	●	●
前後進切り換えスイッチ	●	●	●
ロードメータ	-	-	●
消火器	-	-	○
追加12V電源取り出しソケット	-	-	○
プリクリーナ	-	-	●

※1 ボルトオンカッティングエッジ

オプションの組み合わせによって装着できない場合があります。オプション選定時は販売代理店にご相談ください。