●：標準仕様（変更不可）　◎：標準仕様（変更可）　○：選択仕様　—：設定無し

WA500-8

		標準仕様								オートグリス仕様								標準仕様	
		2本弁仕様				3本弁仕様				2本弁仕様				3本弁仕様				-	火災予防仕様
		ハンドル式		AJSS		ハンドル式		AJSS		ハンドル式		AJSS		ハンドル式		AJSS		2本弁仕様	
		-	ブレーキクーリング	-	ブレーキクーリング	-	ブレーキクーリング	-	ブレーキクーリング	-	ブレーキクーリング	-	ブレーキクーリング	-	ブレーキクーリング	-	ブレーキクーリング	ハンドル式	
	コード名	M0008（代表仕様）	M0003	M0009	M0005	M0010	M0006	M0004	M0007	M0018	M0013	M0019	M0015	M0020	M0016	M0014	M0017	M0011	M0012
仕様	2本弁（フロント油圧配管含む）	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●
	3本弁（フロント油圧配管含む）	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	ハンドル式ステアリング	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●
	アドバンスドジョイスティックステアリング（AJSS）	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-
	ブレーキクーリングシステム	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	-
	オートグリス	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
ブーム																			
	標準ブーム	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	●	●	●	●	●	●
	ハイリフトブーム	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
バケット　バケットの種類と組み合わせの詳細については、17ページ「バケットセレクション」と「各種バケット」を参照してください。																			
	5.8m3　平刃ストックパイルバケット（B.O.C.※1 / サイドエッジガード付）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
タイヤ																			
	29.5-25-22PR（L-3：ロック） バイアス	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-
	29.5-25-22PR（L-4：ロックディープ） バイアス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
	29.5-25-22PR（L-5：ロックエクストラディープ） バイアス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
	29.5-25-28PR（L-5：ロックエクストラディープ） バイアス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎
	29.5 R25（L-3：ロック） ラジアル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	29.5 R25（L-5：ロックエクストラディープ） ラジアル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	875/65 R29（L-3：ロック） ラジアル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
バルブ																			
	2本弁仕様（フロント油圧配管含む）	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●
	3本弁仕様（フロント油圧配管含む）	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
キャブ																			
	ROPS/FOPSキャブ（ISO 3471/ISO 3449）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ヒータ付きエアーサスペンションシート																			
	2点式シートベルト付	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	3点式シートベルト付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バッテリ																			
	メンテナンスフリーバッテリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
オルタネータ																			
	140Aオルタネータ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スタータ																			
	11.0kwスタータ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
周囲安全装置																			
	熱線ミラー（タイマ付）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	●
	（社）日本砕石協会適合仕様	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
	黄色回転灯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
	非常点滅灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
その他																			
	増量カウンタウエイト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	パワートレインガード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	走行ダンパ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	アンチスリップデフ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤフルフェンダ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	前後進切り換えスイッチ	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●
	ロードメータ	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●
	消火器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	RPMセットスイッチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	アドバンスドジョイスティックステアリングシステム（AJSS）	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-
	ブレーキクーリングコントロールシステム	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	-
	プリクリーナ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	オートグリス	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	製鉄所向け火災予防仕様	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●

※1：ボルトオンカッティングエッジ

オプションには組み合わせによって装着できない場合があります。オプション選定時には販売代理店にご相談ください。