●：標準仕様（変更不可） ◎：標準仕様（変更可） ○：選択仕様 —：設定無し

WA600-6

コード名		M0004 （代表仕様）	M0005	M0008	M0009	M0006	M0007	M0010	M0011
仕様	2本弁仕様	●	●	●	●	●	●	●	●
	ハンドル式	●	●	●	●	-	-	-	-
	AJSS	-	-	-	-	●	●	●	●
	ブレーキクーリング	-	-	●	●	-	-	●	●
Komtrax									
	Komtrax Plus (衛星通信端末あり)	●	-	●	-	●	-	●	-
	Komtrax Plus (衛星通信端末なし)	-	●	-	●	-	●	-	●
ブーム									
	標準ブーム (3850mmブーム)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ロングブーム (3990mmブーム)	○	○	○	○	○	○	○	○
バケット									
	7.0m^{3}山刃ロックバケット(ツース&セグメントエッジ付)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	6.4m^{3}山刃ロックバケット(ツース&セグメントエッジ付)	○	○	○	○	○	○	○	○
タイヤ									
	35/65-33 リムのみ	○	○	○	○	○	○	○	○
	35/65-33-36PR (L4) タイヤ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	35/65-33-36PR (L5) タイヤ	○	○	○	○	○	○	○	○
	35/65-33-42PR (L4) タイヤ	○	○	○	○	○	○	○	○
	各種タイヤ	○	○	○	○	○	○	○	○
バルブ									
	2本弁仕様 (フロント油圧配管含む)	●	●	●	●	●	●	●	●
キャブ									
	ROPS/FOPS キャブ (ISO 3471/ ISO 3449)	●	●	●	●	●	●	●	●
ヒータ付きエアーサスペンションシート									
	2点式シートベルト付	○	○	○	○	○	○	○	○
		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
バッテリ									
	メンテナンスフリーバッテリ	●	●	●	●	●	●	●	●
オルタネータ									
	90A オルタネータ	●	●	●	●	●	●	●	●
スタータ									
	11.0kWスタータ (2個)	●	●	●	●	●	●	●	●
周囲安全装置									
	(社)日本砕石協会適合仕様	○	○	○	○	○	○	○	○
	黄色回転灯	○	○	○	○	○	○	○	○
	増設作業灯	○	○	○	○	○	○	○	○
その他									
	ecot3エンジン	●	●	●	●	●	●	●	●
	セミオート掘削機能	●	●	●	●	●	●	●	●
	ロックアップクラッチ付大容量トルクコンバータ	●	●	●	●	●	●	●	●
	セカンダリステアリング	●	●	●	●	●	●	●	●
	バッテリディスコネクトスイッチ	●	●	●	●	●	●	●	●
	増量カウンタウエイト	○	○	○	○	○	○	○	○
	走行ダンパ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ラダー付きリヤフルフェンダ	○	○	○	○	○	○	○	○
	消火器	○	○	○	○	○	○	○	○
	RPM セットスイッチ	●	●	●	●	●	●	●	●
	チルト/テレスコピックステアリング	●	●	●	●	-	-	-	-
	アドバンスドジョイスティックステアリングシステム	-	-	-	-	●	●	●	●
	ブレーキクーリングシステム	-	-	●	●	-	-	●	●
	バックブザー	●	●	●	●	●	●	●	●
	吸気エクステンション	●	●	●	●	●	●	●	●
	アンチスリップデフ (ASD) アクスル	○	○	○	○	○	○	○	○
	オートグリスシステム	○	○	○	○	○	○	○	○
	最適化ツールキット※	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ツールキット	○	○	○	○	○	○	○	○

※ 下段のツールキットに含まれる工具より付属工具の数を絞り込んでいます。