

KOMATSU

HB335-3 HB365-3

特定特殊自動車排出ガス2014年基準適合車

Hybrid



人検知衝突軽減
システム搭載機

HYBRID HYDRAULIC EXCAVATOR



※カタログ写真はオプションを含みます。

エンジン定格出力 ネット

HB335-3: 201 kW (273 PS)

HB365-3: 201 kW (273 PS)

機械質量

HB335-3: 32400 kg

HB365-3: 34500 kg

バケット容量

HB335-3: 1.40 m³

HB365-3: 1.40 m³

HB335

WALK-AROUND

さらにやさしく、 環境性能は新たなステージへ。

WORKABILITY, ECOLOGY & ECONOMY

環境にさらにやさしく
特定特殊自動車排出ガス 2014 年基準適合車

ハイブリッドシステムと新世代クリーンエンジン
燃料消費量 30%低減 (PC300-8 比)

30 トンクラスでは業界初 (2015 年当社調べ)
国土交通省 超低騒音型建設機械

余分な燃料消費を抑える
オートアイドルストップ

SAFETY TECHNOLOGY

機械と人との衝突事故を軽減 (外部警報機能を追加)
KomVision (人検知衝突軽減システム) 標準搭載 **NEW**

転落や落下物からオペレータを保護
ROPS キャブ (ISO 12117-2 準拠)

誤操作や誤作動を未然に防止する
ロックレバー自動ロック機能

機械の盗難リスクを軽減
ID キー

低照度環境下での視認性が向上
(作業灯に加え、キャブ上前照灯と後照灯も標準装備)
LED ライト標準装備 **NEW**

ICT※

鮮明でさらに見やすく使いやすい
高精細 7 インチ液晶ディスプレイ (LCD) モニタ

※情報通信技術

KOMATSU CARE LONG & KOMTRAX

安心と信頼のサポート
Komatsu Care Long

車両管理業務・燃料経費削減を支援
Komtrax



特定特殊自動車排出ガス
2014 年基準適合車



国土交通省
超低騒音型建設機械



Komatsu Care Long

NETIS 登録
(新技術情報提供システム)



Hybrid



エンジン定格出力 ネット
HB335-3: 201 kW (273 PS)
HB365-3: 201 kW (273 PS)

機械質量
HB335-3: 32400 kg
HB365-3: 34500 kg

バケット容量
HB335-3: 1.40 m³
HB365-3: 1.40 m³

WORKABILITY, ECOLOGY & ECONOMY

KOMATSU HYBRID SYSTEM

コマツ ハイブリッドシステム

コマツ独自開発のハイブリッドシステムは、車体旋回の減速時に発生するエネルギーを旋回電気モータで電気エネルギーに変換してキャパシタ（蓄電器）に蓄え、これを発電機モータを通じてエンジン加速時の補助エネルギーとして活用します。このハイブリッドシステムにより、大幅な燃料消費量の低減を実現。また、ハイブリッドコンポーネントはすべてコマツ自社開発で、信頼性・耐久性に優れています。



● 発電機モータ

発電機モータは、エンジンと油圧ポンプの間に組み込み、油圧ポンプへの伝達効率を高めています。エンジン加速時、キャパシタに蓄えられたエネルギーでエンジン出力をアシスト。また、エンジンアイドリング状態では、効率良く発電してキャパシタへの蓄電補充を行います。



燃料消費量を大幅に低減

先進のハイブリッドシステムとエンジン・油圧のトータル電子制御、ファンクラッチシステムの採用により、大幅な燃料消費量の低減を実現しました。

燃料消費量

PC300-8比 **30%低減** PC300-10比 **22%低減**

実際の作業では作業条件により、上記以下になる場合があります。燃費データは社内実測比較結果によるものです。

● インバータ（変換器）/ キャパシタ（蓄電器）

コンパクトに収納されたインバータとキャパシタは、専用冷却装置により高い信頼性を確保しています。蓄電器には短時間で充放電ができるキャパシタを採用。建設機械の頻繁なエンジン回転変動への追従を可能にしています。また、発熱や劣化が少なく長寿命でメンテナンスも不要です。

● 旋回電気モータ

完全電動化の旋回電気モータは、旋回減速時のエネルギーを効率よく回収。従来機の油圧モータより加速時の効率が良く、よりスムーズな旋回性能を発揮します。



国土交通省 超低騒音型建設機械

ファンクラッチの採用や徹底した防音対策により、30トンクラスの油圧ショベルでは、業界初の超低騒音型を実現しました（2015年当社調べ）。



周囲騒音

PC300-10 比

4dB(A) 低減

Hybrid


KOMATSU NEW ENGINE TECHNOLOGIES

コマツ最新エンジンテクノロジーの結晶 特定特殊自動車排出ガス 2014 年基準 対応エンジン搭載

特定特殊自動車排出ガス 2014 年基準は、NOx の排出量を 2011 年規制に対して大幅に低減する必要があります。HB335/365-3 では、2011 年規制対応技術を改良するとともに新たに排出ガス後処理システムを採用し、2014 年基準をクリアしたクリーンエンジンを開発しました。コマツは、エンジンを自社開発・自社生産している強みを生かし、さらなる環境負荷の低減と優れた経済性の両立を実現しました。



- ① コマツディーゼルパーティキュレートフィルタ (KDPF)
- ② 選択触媒還元 (SCR)
- ③ 新型燃焼室
- ④ バリアブルジオメトリーターボチャージャ (VGT)
- ⑤ 排気再循環 (EGR) クーラ
- ⑥ コマツクローズドクランクケースベンチレーションシステム (KCCV)




イラストは CG によるイメージです。

低燃費作業をアシストしてCO₂排出量を削減

●大きな作業量と低燃費を選ぶ 2 つの作業モード

パワフルで大作業量の [Pモード] と、燃料消費を抑えつつ軽負荷作業では Pモード並の作業機スピードの [Eモード]。作業に応じて「大作業量」と「低燃費」がモニターパネルでワンタッチで選択できます。



●余分な燃料消費を抑えるオートアイドルストップ

任意に設定したアイドリング時間 (5 ~ 60 分) で自動的にエンジンを停止できるオートアイドルストップ※を標準装備。余分な燃料消費を抑えます。※ 初期設定は OFF になっています。

●エコガイドス ●エコゲージ&燃費モニタ ●アイドリングコーション

国土交通省 低炭素型建設機械

NETIS 登録 (登録番号: KT-120070-VE)

燃費低減型エンジン・ポンプマッチング制御搭載油圧ショベル

パワフル&スムーズな作業で作業効率がアップ

●ワンタッチパワーアップ機能

ここ一番のパワーが必要な時に、強大なアーム・バケット掘削力を発揮できます。

アーム最大掘削力

(JIS A 8403-5)

160kN [16300kgf] → 171kN [17400kgf] ※ **7% UP**

バケット最大掘削力

(JIS A 8403-5)

212kN [21600kgf] → 227kN [23100kgf] ※ **7% UP**

※ ワンタッチパワーアップ機能使用時

●アームダンプ専用クイックリターン回路

アームシリンダの戻り側油圧ホースをダブルにした、アームダンプ専用クイックリターン回路を装備。油圧ロスの低減により、スピーディーな積み込み作業が行えます。



●ブーム押付力 2 段切り換え

スイッチひとつでブームヘッド圧切り換えが可能。低圧にセットすると、アームかき寄せ時などに車体後方の浮き上がりが防げ、スムーズに作業が行えます。高圧にセットするとブーム押付力が強くなり、硬い地盤での溝掘りやマス掘りなどの作業に効果的です。

SAFETY TECHNOLOGY

KomVision

人検知衝突軽減システム標準搭載 機械と人との衝突事故を軽減 **NEW**

従来のKomVisionの機能を向上させ、機械周囲の人をシステムにより確認し、走行または旋回起動時に人を検知した場合、機械の発進を制御します。また、低速走行中に人を検知した場合、機械を停止させます。

これらの機能により、走行起動時、走行時、旋回起動時に、機械と人との衝突事故発生抑制に寄与します。



周囲監視モニター

4台のカメラを用いて機械周囲をモニター上に表示します。

人検知衝突軽減システムの稼動状態も表示されます。

モニターの右側画面は、F4キーで機体の右側方、右前方、左側方、後方の画像に切り換えることができます。




機体停止制御

(機体停止制御をONにしている場合)

停止状態から走行するとき、また走行中(低速のみ)でも、停止制御エリアで人を検知するとキャブ内と外部ブザーが鳴り、走行を停止します。


停止状態から旋回するとき、停止制御エリアで人を検知するとキャブ内と外部ブザーが鳴り、旋回の発進を停止させます。



人検知エリアとブザー

検知エリアまたは、停止制御エリアで人を検知するとモニター上にマーカ(黄色い丸または赤い丸)を表示し、ブザーを鳴らすことによってオペレータに注意を促します。

新たに警報のみのモードを追加しました。



検知エリア

キャブ内ブザーを鳴動させ、オペレータに注意を促します。

停止制御エリア(警報エリア)

キャブ内と外部ブザーで注意を促すとともに、機体を停止制御します。

停止制御識別用回転灯 (オプション)

機体停止制御モードの機能をONにしていることを外部から確認できます。



- 本システムは、あらゆる条件で衝突を軽減する装置ではありません。性能には限界があります。システムに頼った使い方や間違った使い方を行った場合には、事故が発生する可能性があります。
- 本システムをお使いになる前には、必ず取扱説明書をお読み頂き、システムについて理解し、正しくお使いください。
- 本システムは、わき見操作や漫然な操作など、オペレータの不注意を防止するための装置ではありません。
- 高速または中速走行、旋回中や作業機の稼動に関しては、停止制御を行っていません。
- 前方や作業機可動域、カメラで検知できる範囲外に対象物がある場合、機能は作動しません。
- 検知する対象物の状況(走ってくる、しゃがんでいる、周囲の色と明暗が少ない服装等)、カメラの状況(レンズ面の付着物、くもり等)、作業環境(悪天候、薄暗い、逆光、または夜間、水蒸気や煙が漂う等)によって、人を正しく検知できない可能性があります。
- 下記の条件の際、本システムにより機体が急停止して不安定になる可能性があるため、周囲の安全を確保して運転操作ください。
(つり荷走行、急斜面での作業、滑りやすい路面や地盤の柔らかい現場での作業)
また、トラレーザへの積み込み、積み下ろしの際に、本システムにより機体が急停止し不安定になるため、機体停止制御をOFFにしてください。

Hybrid

ROPS CAB STRUCTURE

万一の転倒や落下物からオペレータを守る
ROPS (ISO 12117-2 準拠) キャブ

油圧ショベル転倒時運転者保護構造のROPSキャブ (ISO 12117-2 準拠) を装備。衝撃吸収力が高く、抜群の耐久性・耐衝撃性を備えています。また、落下物に対しては OPG トップガードレベル I (ISO 10262)、および労働安全衛生法のヘッドガード基準に適合。巻取り式シートベルトの装着と合わせて、万一の転倒や落下物からオペレータをしっかりガードします。



ロックレバー自動ロック機能


オペレータが意図せず、操作レバーやペダルを作動させた状態でロックレバーを解除すると、モニタにコーションが表示され車体の動作がロックされます。



ID キーを標準装備

始動キーにICチップ内蔵のIDキーを標準装備。機械に登録済みのIDキー以外ではエンジン始動できません。

万一、登録済みのIDキーが盗難にあったり紛失した場合には、お客さま自身でそのIDキーの登録を消去できます。



その他の安全装備

●セカンダリエンジン停止スイッチ
異常時に備えてシート下部にエンジン停止スイッチを装備しました。




●落下防止用ハンドレール
エンジン回りの点検・整備が安全に行えます。



●巻取り式シートベルト

●シートベルト未装着警報
シートベルト未装着時に点灯して注意を促します。



●LEDライト **NEW**
ブーム左右と車体右側、キャブ上 (2 個)、カウンタウエイト上に LED ライトが標準装備されています。低照度環境下での視認性が向上し、夜間の作業も安全に行えます。



●ロックレバー
油圧をロックして誤操作を防止します。エンジンはロック位置でのみ始動可能です。

●緊急脱出用ハンマ

●強化グリーンガラス
(碎石キャブを除く)

●可倒式大型サイドミラー (左右)
工具なしで簡単に格納できます。

●側方確認ミラー

●アンチスリッププレート

●サーマルガード

●フルカバーファンガード

●オイル飛散防止壁
(ファイヤウォール)

●大型ステップ

●トラベルアラーム

LARGE HIGH RESOLUTION LCD MONITOR

さらに機能が充実した高精細7インチ液晶ディスプレイ (LCD) モニタ

モニタ画面に高解像度で視認性に優れた高精細液晶パネルを採用。スイッチ部はシンプルで操作は極めて簡単です。さらに、ファンクションスイッチにより、多機能の操作も容易に行えます。また、従来の優れた操作性はそのままに、必要な情報がより見やすくわかりやすい画面に再デザインしました。メイン画面は、標準装備のKomVision（機体周囲カメラシステム）による機体周囲のカメラ画像を大きく表示するとともに、AdBlue®レベルゲージ表示を追加。メイン画面の表示パターンは、F3キーを押すだけで簡単に切り換えることができます。

インジケータ

- | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| ① オートデセル表示灯 | ② 作業モード表示 | ③ 走行速度表示 |
| ④ 燃費計 | ⑤ カメラ画像 | ⑥ サービスメータ |
| ⑦ カメラ画像切り換え表示 | ⑧ 時計 | ⑨ エコゲージ |
| ⑩ エンジン水温計 | ⑪ 作動油温計 | ⑫ ハイブリッド温度計 |
| ⑬ 燃料計 | ⑭ AdBlue®レベルゲージ | ⑮ AdBlue®レベル警告灯 |
| ⑯ ガイダンスアイコン | ⑰ ファンクションスイッチ | |


基本操作スイッチ

- | | | |
|------------|-----------|-------------|
| ① オートデセル | ② 作業モード選択 | ③ 走行速度選択 |
| ④ ブザーキャンセル | ⑤ ワイパ | ⑥ ウィンドウォッシャ |



視覚的で操作しやすいユーザメニュー

F6 キーを押すとユーザメニュー画面に切り換わります。それぞれのタブにわかりやすくまとめているので、ワンタッチで簡単に検索できます。




- ① 省エネガイドンス ② 車体設定 ③ 後処理装置再生
④ SCR 情報 ⑤ メンテナンス ⑥ モニタ設定 ⑦ メール確認

見やすくわかりやすいLCDモニタが省エネ運転を力強くサポート

●運転実績・燃費履歴・エコガイドンス記録を表示


エコガイドンスメニューからワンタッチで運転実績・燃費履歴・エコガイドンス記録を確認することができ、トータルでの燃費低減に活用できます。



運転実績



燃費履歴



エコガイドンス記録

●リアルタイム表示のエコガイドンス

運転中のモニタ画面にエコガイドンスをポップアップ表示して、リアルタイムでオペレータにお知らせします。




エコゲージ

●省エネ運転をアシストするエコゲージ&燃費計

モニタ画面にエコゲージと平均燃費を常時表示する燃費計を装備。さらに、任意で燃費目標値（グリーン表示の範囲内）を設定することができ、より燃費効率の良い運転が行えます。

COMFORT



オペレータの疲労を軽減する快適な作業空間

●体の大きなオペレータでも余裕の作業空間

ワイドな視界と広々としたスペースで、余裕を持って作業が行えます。深いサイドサポートでホールド性に優れたリクライニング式シートは、座面高さや前後傾斜を簡単に調整可能。コンソールのシートマウント化と合わせて、最適な作業姿勢が得られます。

●低振動・低騒音で快適なプレッシャライズキャブ

高剛性で吸音特性に優れたキャブを強化デッキにダンパマウント。エンジン・油圧機器・エアコンなどの低騒音化や騒音源の徹底的な遮音化とあいまって、振動と騒音を大幅に低減しています。さらに、キャブのプレッシャライズ化により、ホコリなどの侵入をシャットアウトします。

●エアサスペンションシート（シートヒータ付）標準装備 NEW

●多機能オーディオ NEW
Bluetooth® 接続が可能な、AM/FM ラジオを標準装備しています。



●高さ調整が簡単なアームレスト
アームレストにノブとプランジャを追加することで、工具なしで簡単に高さ調整ができます。



●一年中快適な大容量フルオートエアコン

キャブ標準装備品

●スライド窓（左サイド）




●ウォッシュ付リモート間欠ワイパ



●開閉式天窗（解体仕様を除く）



●デフロスタ（ISO 10263-5 適合）

●前窓ロールブラインド NEW
●後窓ロールブラインド NEW●充電用USB端子 NEW

●マガジンラック&カップホルダ



●前窓ローアガラスワンタッチ収納（碎石キャブを除く）



MAINTENANCE

HB335/365-3



Hybrid

点検・整備の手間と休車時間短縮のためにマシンの隅々にまで細心の配慮

●エンジン集中メンテナンス

エンジンオイル検油管、給油口、燃料フィルタをエンジン片側に集中配置しています。



●容易なラジエータ清掃

ラジエータとオイルクーラを横並びに配置したサイドバイサイドクーリングにより、ラジエータの脱着・清掃が容易です。



●高効率燃料フィルタ

ろ過効率を高めた高効率燃料フィルタを採用。リモート化により、点検や交換が手元で行えます。



高効率燃料フィルタ 燃料プレフィルタ

●ウォータセパレータ機能付

燃料プレフィルタ

燃料に混入した水やゴミを除去し、燃料系トラブルを未然に防止します（フィードポンプ内蔵）。

●エンジンオイルフィルタ、燃料ドレンコックをリモート化

点検、交換や操作が手元でラクに行えます。



エンジンオイルフィルタ 燃料ドレンコック

●バッテリーディスコネクトスイッチ

電気回路整備時の安全性が向上します。



●清掃がラクな脱着式エアコンフィルタ

エアコンフィルタは内外気とも工具なしで簡単に脱着可能です。外気導入フィルタのカバーは、エンジンキーでロック・解除できます。

●ウォッシュابلキャブフロアマット

水洗いできるツバ付フロアマットを装備。フロアにも水はけを良くするための排水口を設けています。

●AdBlue® 補給口・タンク

AdBlue®タンクは、アクセスが容易な右前方の階段内に装備しています。



●傾斜型トラックフレーム

土砂が溜りにくく清掃が容易です。

●ロングライフのオイル&フィルタ

ロングライフオイルと高性能ろ過材を採用。エンジンオイルとエンジンオイルフィルタは500h、作動油フィルタは1000h、作動油は5000hの長い交換間隔で、整備コストの低減とともに資源の有効活用にも貢献します。



作動油フィルタ
(エコホワイトエレメント)

メンテナンス情報表示機能

さまざまなメンテナンス情報を
モニタ画面にわかりやすく表示

●AdBlue®管理をサポート

AdBlue®残量レベルをモニタ画面に常時表示。さらに、補給が必要なタイミングになると、AdBlue®残量ガイダンスをポップアップ表示してお知らせします。




AdBlue® 残量ガイダンス

AdBlue® レベルゲージ

●メンテナンス時間モニタを表示


残りメンテナンス間隔が30時間*をきると、メンテナンス時間モニタが表示されます。F6キーを押すとメンテナンス画面に切り換わります。*10~200時間の範囲内で設定変更できます。



メンテナンス画面

●後処理装置再生画面を自動表示

後処理装置の手動再生（定置手動再生）が必要になると、後処理装置再生画面に自動的に切り換わってお知らせします。



後処理装置再生画面

KOMATSU CARE LONG & KOMTRAX



新車保証プログラムをグレードアップ。
充実した保証内容でお客様のライフサイクルコスト低減に貢献します。

新車保証プログラム

*レンタル業のお客様は対象外となります。
但し4500時間到達時のKDPF清掃は付帯します。

無償メンテナンス

●次の内容について無償交換(2000時間まで)

- ・エンジンオイル&エンジンオイルフィルタ
- ・AdBlue®タンクブリーザ
- ・燃料プレフィルタ
- ・AdBlue®フィルタ

※機種・型式・仕様により装着されていない装置があります。
※機種によりメンテナンスのインターバルや実施回数が異なります。

●次の内容について無償清掃(4500時間まで)

- ・AdBlue®タンク
- ・KDPF



主要装置の延長保証

保証対象装置を最大8年または10000時間のいずれか早い方まで保証

無償メンテナンス終了後も継続してコマツ純正部品・純正油脂をご購入・ご使用いただいている期間は、最大8年または10000時間のいずれか早い方まで対象装置を保証いたします。

※機種により装着されていない装置があります。詳しくはお近くのコマツ販売・サービス店にお問い合わせください。

Komatsu Care Longの保証期間について

コマツ販売・サービス店による無償メンテナンス終了後、下記のメンテナンス実施条件のいずれかを満たす事で、最大8年または10000時間のいずれか早い方まで主要装置の延長保証をいたします。

- ①コマツ販売・サービス店またはコマツ販売・サービス店が認めた業者による定期メンテナンスを継続する場合
- ②コマツ純正部品・純正油脂をご購入・ご使用いただき、お客様ご自身で取扱説明書に従った定期メンテナンスを実施する場合
なお、お客様ご自身で定期メンテナンスを実施する場合、当社独自の認定制度合格を条件とさせていただきます。
(メンテナンス実施の都度、点検記録簿やアプリ等によるメンテナンス記録が必要です)

Komatsu Care Longの延長保証イメージ

最大8年または10000時間のいずれか早い方まで

新車保証
(1年間)

(無償メンテナンス期間)
延長保証

最大4年または
2000時間の
いずれか早い方まで

① コマツ販売・サービス店または
コマツ販売・サービス店が認めた業者による
定期メンテナンスを継続 **延長保証継続**

② コマツ純正部品・純正油脂をご購入・ご使用
いただき、お客様ご自身で取扱説明書に
従った定期メンテナンスを実施 **延長保証継続**

③ コマツ純正油脂・純正部品を使用
しない場合、またはご購入・ご使用を
中断した場合 **延長保証終了**

KOMTRAX

従来機の機能から大幅にアップグレードしたKomtraxを搭載。
さまざまな機能が、現場や事務所での効率アップに役立ちます。 **UPGRADE**

Komtraxは、車両から位置、稼働状況、コンディションなどを発信させ、その情報をインターネット経由でご利用いただくシステムです。現場へ行くことなく、パソコンでもスマートフォンでも利用でき、いつでもどこでも簡単に情報を閲覧できます。身近になったKomtraxは、さまざまな稼働の情報を提供します。

車両管理業務を支援

従来の位置情報や、アワメータ時間（SMR）情報に加え、機械の燃費情報や作業モード時間、負荷頻度などの使われ方についても表示できるようになり、機械の状況がより詳しくわかります。

〈主な項目〉

- ・燃料消費量や実稼働燃料消費量
- ・作業モード時間（Eモード・Pモード）
- ・走行時間、走行モード
- ・負荷頻度
- ・メンテナンス項目の交換情報
- ・後処理装置の再生情報
- ・AdBlue®管理



位置／アワメータ時間（SMR）／稼働状況



稼働履歴



月次稼働データ



コーション履歴

省エネ運転支援レポート

燃料消費量やアイドリングなどの作業情報をもとに、省エネ運転支援レポートなど、お客さまに有益な情報を提供することが可能です。これにより、燃料消費量の削減に貢献します。



スマートフォンからも閲覧可能

パソコンを開かなくても、スマートフォンで手軽に車両の稼働時間やコーション情報を表示することができます。また、メール送信サービスの活用で、不要なエンジン始動などの機械の異常を、どこにいても把握できます。



稼働時間




コーション情報



ルート検索

メッセージ表示機能

販売代理店からメンテナンスなどのメッセージを受信できるようになり、お客さまの機械を見守ります。



SPECIAL SPECIFICATIONS

HB365-3 碎石仕様




作業機、ボディ各部を鍛え上げて強化。碎石現場や砂利採取作業など、ハードな現場で威力を発揮するヘビーデューティー仕様です。



写真は碎石アタッチメント仕様車です。
アタッチメント配管、キャブフロントフルガード(開閉式アッパーガード付)レベルI (ISO 10262)


●頑強な碎石バケット

衝撃に強く摩耗に強い、碎石専用の強化型バケットを装備しています。



●ダブルフランジトラックローラ

トラックローラにダブルフランジを採用。足回りの寿命を大幅に向上させます。



HB365-3 砕石アタッチメント(ATT)仕様

ブレーカ、クラッシャなどが装着できる共用配管を装備。ブレーカモードスイッチで、油圧が自動的にブレーカ用低圧設定に切り換わります。

●アタッチメント流量調整機能で、さまざまなアタッチメントにもベストフィット

装着アタッチメントの特性に合わせて、作動油の流量調整が運転席でワンタッチで行えます。また、ブレーカとクラッシャなどの油圧回路の切り換えも自動で行えます。



ブレーカ〈ブレーカモード時〉



クラッシャなどのアタッチメント〈アタッチメントモード時〉

●ストップバルブ



●ブレーカ用増設フィルタ



●パイロットフィルタ



●操作ペダル



●アキュムレータ (戻り側低圧)



●インラインフィルタ

HB365-3 解体仕様

解体現場での安全を確保するキャブガード等を用意。ハードな作業条件下でも優れた作業性を発揮します。

●解体キャブ



装着可能アタッチメント質量: 4360kg (LC: 4460kg)

固定式シースルー天窗
(天窗ワイパとウォッシャは
オプション)



サンシェード



●トラックフレームアンダカバー



HB335-3 土木仕様



●土木キャブ (プルアップ式前窓 + 開閉式天窗)

●標準ローラガード

●レボフレームアンダカバー

オプション

●キャブ強化フロントフルガード レベルII (ISO 10262)



●キャブ強化トップガード レベルII (ISO 10262)



●キャブフロントハーフガード



●土木キャブ用サンバイザー (天窓用)

●アドオン式サービス弁

サービスバルブをオプション設定。可変圧力補償式により、さまざまなアタッチメントに最適な油量配分を行うことができます。また、サービスバルブは最大3個まで装着可能です。

●レインバイザー



標準装備品

●機能・油圧システム

- ・ダイヤル式燃料コントロール
- ・ブーム自然降下防止弁
- ・ブーム・アームエネルギー再生回路
- ・オートマチックスイングブレーキ
- ・オートデセル
- ・旋回ロックスイッチ
- ・作業モードセレクト
- ・走行3速
- ・走行自動変速
- ・オートアイドルストップ

●安全装置

- ・ROPSキャブ (ISO12117-2準拠)
- ・IDキー
- ・セカンダリエンジン停止スイッチ
- ・バッテリーディスコネクトスイッチ
- ・緊急脱出用キャブ後方窓
- ・緊急脱出用ハンマ
- ・可倒式大型サイドミラー (左右)、側方確認ミラー
- ・LED作業灯 (ブーム左右、機体右)
- ・LED前照灯 (キャブ上2個)
- ・LED後照灯 (カウンタウエイト上)
- ・KomVision (人検知衝突軽減システム)
(外部警報機能追加による改善版)

- ・油圧ロックレバー
- ・巻取り式シートベルト
- ・落下防止用ハンドル
- ・アンチスリッププレート
- ・サーマルガード
- ・フルカバーファンガード
- ・ファイヤウォール
- ・トラベルアラーム
- ・リフレクタ

●オペレータキャブ内装備

- ・ダンバマウント方式大型プレシャライズキャブ
- ・エアサスペンションシート (シートヒータ付)
- ・高精細7インチLCDモニタ
- ・外気導入型大容量フルオートエアコン
- ・デフロスタ
- ・ルームライト
- ・前窓ロールブラインド
- ・後窓ロールブラインド
- ・灰皿/シガレットライタ
- ・ドリンクボックス
- ・ラゲージボックス
- ・マガジンラック
- ・充電用USB端子

- ・カップホルダ
- ・リモート間欠ワイパ (ウォッシュ付)
- ・多機能オーディオ
- ・ウォッシュャブルフロアマット
- ・フットレスト
- ・ウイング付走行ペダル
- ・12Vアクセサリ電源

●その他の装備

- ・高効率燃料フィルタ
- ・エコホワイトエレメント (作動油フィルタ)
- ・エアクリーナダブルエレメント
- ・V字型フィンラジエータ
- ・ラジエータ防塵ネット
- ・クイックジョイント式パイロットホース
- ・エコドレンバルブ
- ・大型工具箱
- ・工具一式
- ・Komtrax
- ・作業給脂間隔延長プッシュ
- ・トラックフレーム強化アンダカバー
- ・メンテナンスフリーバッテリー

※仕様によっては装備されない場合があります。

各種バケット

◎：標準 ○：オプション ー：設定無し ×：使用不可

			スーパーロングフロント用	狭幅バケット	掘削バケット	砕石バケット	Meバケット	軽作業バケット		リッパバケット
バケット容量	山積	m ³	0.69	1.14	1.40	1.40	1.40	1.60	1.80	0.90
	平積	m ³	0.50	0.80	1.00	1.00	1.00	1.09	1.30	0.70
バケット幅		mm	930	1275	1445	1458	1330	1645	1700	1200
ツースピンタイプ			ヨコ	ヨコ	タテ/ヨコ	ヨコ	ヨコ/PAB	タテ/ヨコ	タテ	ヨコ
サイドカッタの有無			有	有	有	サイドリップシュラウド	ピン式/PAB式	有	無	ー
ガタ調整機能の有無			無	無	有	有	有	有	無	無
バケット回り給脂時間		h	10	50	250	250	250	250	50	50
仕様	HB335/ 335LC-3	土仕仕様	ー	○	◎	○	○	○	○	○
		4.0mロングアーム	ー	◎	○	×	×	×	×	×
		砕石仕様	ー	×	×	◎	○	×	×	○
	HB365/ 365LC-3	砕石ATT仕様	ー	×	×	◎	○	×	×	○
		解体仕様	ー	×	×	◎	○	×	×	○
受注対応		HB335LC-3 16.5mスーパーロングフロント	◎	×	×	×	ー	×	×	×

注) 受注対応作業機につきましては、納期がかかる場合がございますので販売代理店にご確認ください。

コマツオリジナルバケット

●Meバケット

理想的な形状の追求で掘削抵抗がさらに低減。掘削効率や燃費効率、耐摩耗性が向上します。




ハンマレスピン・ブッシュ(PAB)ツースシステム


新ハンマレスシステムにより、安全で容易なツース交換やローテーションが可能になります。既存の横ピン用アダプタにそのまま装着可能です。




ハンマレス PAB ツースシステム (Pin And Bushing System)



外形図



作業範囲図



仕様

項 目		機 種	HB335-3 HB335LC-3	HB365-3 HB365LC-3
特定特殊自動車	届出型式		コマツ HB005	
	エンジン指定型式		コマツ SAA6D114E-6-A	
仕様				
機械質量		kg	32400 33200	34500 35300
機体質量		kg	25200 25900	26600 27400
エンジン名称			コマツ SAA6D114E-6	
形式			直噴式、ターボ、空冷アフタクーラ、EGR	
総行程容積(総排気量)		L [cc]	8.85 [8850]	
定格出力 グロス※ ¹		kW/min ⁻¹ [PS/rpm]	202.3/1950 [275/1950]	
定格出力 ネット (JIS D 0006-1) ※ ²		kW/min ⁻¹ [PS/rpm]	201/1950 [273/1950]	
(ファン最高回転速度時のネット出力)		kW/min ⁻¹ [PS/rpm]	187/1950 [254/1950]	
標準バケット容量		m ³	1.40	
標準バケット幅(サイドカッタ含む)		mm	1340 <1460>	1340 <1385> ※ ³
性能				
走行速度(高速／中速／低速)		km/h	5.5/4.5/3.2	
旋回速度		min ⁻¹ [rpm]	9.5 (9.5)	
接地圧		kPa [kgf/cm ²]	65.5 [0.67] 62.7 [0.64]	69.9 [0.71] 66.7 [0.68]
登坂能力		度	35	
最大掘削力 (JIS A 8403-5)	アーム	通常	160 [16300]	
		ワンタッチ	171 [17400]	
	バケット	通常	212 [21600]	
		ワンタッチ	227 [23100]	
寸法				
全長(輸送時)		mm	11145	
全幅		mm	3190	
全高(輸送時) ※ ⁴		mm	3285	
クローラシュー幅		mm	600	
クローラ全長		mm	4625 4955	
クローラ中心距離		mm	2590	
タンブラ中心距離		mm	3700 4030	
後端旋回半径		mm	3445	

項 目		機種	HB335-3 HB335LC-3	HB365-3 HB365LC-3
単位				
各部装置構造				
旋回装置	駆動方式		電気駆動	
走行装置	駆動方式		油圧駆動	
	走行ブレーキ形式		油圧ロック	
	標準シュー形式		トリプルグローサシュー	
	履帯調整装置		グリース式	
油圧装置	油圧ポンプ形式		可変ピストン式	
	油圧モータ(走行)		可変ピストン式	
最大セット圧力	走行時	MPa(kgf/cm ²)	37.3 (380)	
	作業時	MPa(kgf/cm ²)	37.3 (380)	
容量				
燃料(JIS 軽油、パラフィン系燃料)※5	L		605	
AdBlue®	L		39	
作動油(交換油量)	L		275 (188)	
バッテリー容量(JIS D 5301)	Ah		120	

単位は国際単位系(SI)による表示、〔 〕内の非SI単位は参考値です。

項 目	アーム	3.2m 標準アーム	4.0m ロングアーム
単位			
作業範囲			
最大掘削高さ	mm	10100	10550
最大ダンプ高さ	mm	7050	7490
最大掘削深さ	mm	7380	8200
最大垂直掘削深さ	mm	6400	7280
最大掘削半径	mm	11100	11900
最大床面掘削半径	mm	10920	11730
作業機最小旋回半径	mm	4310	4370

※1 エンジン単体（ファンなし）のグロス出力 ※2 冷却ファン最低回転速度時の値

※3 サイドシュラウド装着時のバケット幅 ※4 全高の数値はグローサ高さも含む

※5 JIS K 2204

- 機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。コマツ教習所にて技能講習等を実施しておりますのでご利用ください。
- AdBlue® はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。
- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。コマツグループは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。
- 平成25年7月の労働安全衛生法令改正に伴い、鉄骨切断具、コンクリート圧砕具を装着する場合は、キャブの前面フルガードが必要です。販売代理店へお問い合わせください。
- 本機をご利用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。 ●本機は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●掲載写真は一部販売車と異なる場合があります。

●お問い合わせ先

KOMATSU

コマツ
<https://www.komatsu.jp/ja>



コマツカスタマーサポート株式会社
TEL.050-3481-5517
〒108-0072 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー
URL <https://kcsj.komatsu/>



コマツ教習所
<https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/>
オペレータの養成・資格取得(大型特殊・車両系建設機械技能講習等)はご相談ください。

