

D31PX-22 D31EX-22
D37PX-22 D37EX-22
D39PX-22 D39EX-22

D
31

特定特殊自動車排出ガス2006年基準値適合
(D39PX-22、D39EX-22のみ)



THE TOP OF EVOLUTION



ROPSキャブ(オプション)装着車



635mmシングルシュー(オプション)装着車




排出ガスのNO_x排出量を大幅低減
建設機械用エンジン技術[ecot3](エコットスリー)



比類なき前方視界性を実現する
スーパースラントノーズ設計
抜群の整地性能を発揮する
電子制御HST
ビッグな生産量を実現する
ハイパワーエンジン

D31PX-22/D37PX-22/D39PX-22 D31EX-22/D37EX-22/D39EX-22



- 自由自在に操作できる
PCCS (パンプ・コマンド・コントロール・システム)
- 安全性と全方位視界を両立させる
ROPS一体大型キャブ



- マシントラブルを未然に防ぐ
故障診断機能付モニタパネル
- ラジエータの清掃が容易
はね上げ式油圧駆動ファン
- ICTで「安心と信頼」を提供
KOMTRAX

THE TOP OF EVOLUTION



D31PX-22/D37PX-22/D39PX-22
D31EX-22/D37EX-22/D39EX-22




環境に対するさらなるやさしさと高い経済性を求めて。
コマツテクノロジーはここまで進化した。



環境にやさしい クリーンエンジン搭載

特 許

コマツ独自の建設機械用エンジン技術「ecot3」(エコトスリー)により、NOx 排出量を大幅に低減。特定特殊自動車排出ガス2006年基準値をクリアしています。



ecot3
ecology & economy - technology 3

'97 年騒音基準値をクリア (D31PX/EX)

低騒音エンジン、密閉型サイドカバー、走行騒音低減タイプ湿地シュー(リップ付)などを採用し、国土交通省の'97 年低騒音基準をクリア。周囲の環境との調和を考慮した低騒音機械です。
D31PX/EX: 低騒音型建設機械指定



パワーロスの少ない 油圧駆動ファン

特 許

油圧駆動ファンの採用により、エンジンと冷却ファンを分離。ファンベルトを介して常時回転している冷却ファンと異なり、冷却水温に合わせてファン回転数を制御しているので、ファン駆動のためのエンジン出力のロスを低減します。

エンジン始動に セーフティ機構を装備

パーキングブレーキレバーを下げてロックしないと、エンジンが始動しません。周囲の安全にも配慮がなされています。

バックアップアラームを標準装備


スマートなフォルムと 洗練されたカラーリング

エクステリア・デザインは、シンプル&シャープ。ブルドーザの力強さと信頼性を感じさせます。カラーリングは『品質と信頼性』の証であるコマツ新世代建機統一デザインを採用しています。



ROPSキャブ(オプション)装着車

より高い整地性能、生産性を実現。



オプション装着車です。

比類なき前方視界性を実現する スーパースラントノーズ設計

ラジエータを後方に配置したコマツ独自のスーパースラントノーズ設計により、前方のエンジンフード周辺をスリム化。抜群の前方視界性を実現しています。ブレード接地面まで見やすい優れたブレード視認性を発揮し、操作性はもちろん、作業効率や生産性も向上します。

3.25m広幅ブレードをオプション設定 (D31PX)

輸送性・掘削性に優れた標準ブレードに対し、3250mm広幅の大型ブレードをD31PXにオプションで準備。整地作業でのより高い生産性の要求にお応えします。

■ブレード幅 (OPT)

3250mm

■ブレード高さ

750mm [SAE]

■ブレード容量

1.9m³ [SAE:1.61m³]

抜群の整地性能を発揮する 電子制御 HST

左右の履帯を2組の油圧ポンプと油圧モーターで駆動。車速はUP/DOWNスイッチで無段階的に選択可能。電子制御の採用により、すべての車速域でエンジンパワーを最大限に発揮します。また、操向は、左右履帯を個別のモーターで駆動するので、任意の回転差が設定でき、滑らかなパワーターンが可能です。

Hydro-Static Transmission
HST

■ HST が有効な作業

- 整地作業……最適な車速を自由に選択できるので効率的な整地作業が行えます。
- 押し回し作業……両側の履帯に動力を伝達しながら旋回（パワーターン）ができるので、直進作業なみのスピードで、押し回し作業がより効率的に行えます。
- サイドカット作業……パワーターンにより片荷押土でも直進制御が容易で、サイドカット・整形などが精度よく効率的に行えます。
- 傾斜地作業……傾斜地での操向時に逆ステアリングが不要なので、斜面作業が平地と同じ感覚で自在に行えます。
- 微速接近作業……エンジン回転数を絞ることなく無段階に車速コントロールができるので、エンストの心配をせずに壁際や畔際への微速接近・旋回が容易にできます。
- 軟弱地作業……滑らかなけん引力制御が可能で、かつ操向時の動力断続がないので、軟弱地での走破性・脱出性に優れています。

高い作業能力

クラス最大のハイパワーとクリーンさを両立させた電子制御コモンレール式エンジンを搭載。大容量ブレードの装備とあいまって、高い生産能力を誇ります。また、長い接地長とオシレーション式トラックフレームにより安定性も向上します。

D31PX/EX

■ 定格出力

58kW [79PS]

■ ブレード容量

D31PX 1.9m³ [SAE:1.61m³]

D31EX 2.0m³ [SAE:1.61m³]

D37PX/EX

■ 定格出力

66kW [90PS]

■ ブレード容量

D37PX 2.4m³ [SAE:1.95m³]

D37EX 2.2m³ [SAE:1.77m³]

D39PX/EX

■ 定格出力

79kW [107PS]

■ ブレード容量

D39PX 2.9m³ [SAE:2.30m³]

D39EX 2.8m³ [SAE:2.21m³]

らくらく操作で、高精度の作業を実現。



- ①ステアリングモノレバー
- ②作業機フルモノレバー
- ③ブレーキペダル
- ④デセルペダル

オペレータの意のままにマシンが 反応するPCCS

各レバー、ペダル、ダイヤル類からのデータをコントローラが瞬時に解析し、エンジン、HSTなどを最適に電子制御します。また、レバーのデザインや操作性には最先端の人間工学をフルに投入。操作がラクでオペレータの疲労を最小限に抑えます。

Palm Command Control System
PCCS

パーム・コマンド・コントロール・システム



標準操作パターン対応

標準操作方式建設機械 認定

微操作に優れた パームコマンド電子制御走行レバー

前後進、左右ステアリング操作をレバー1本でラクに行うことができ、車速の加減速もレバーから手を離すことなく親指1本の操作で可能です。また、前後進時でもレバーをフルに倒すことにより超信地旋回が行えるので、狭い現場での移動や方向転換時に威力を発揮します。



作業機を力強く高精度に操れる パームコマンドPPC制御作業機レバー

作業機レバーには、定評あるPPC(圧力比例制御)バルブと、走行系と同様『パームレバー』を装備。信頼のコマツ油圧システムとあいまって、さらに優れた操作性を実現しました。



2種類の車速選択方式を採用

従来車と同様に1速、2速、3速のシフトチェンジ方式と任意の車速を設定できる無段階変速がシフトモードスイッチで簡単に選択できます。

【クイックシフトモード】

UP/DOWNスイッチを一回押す毎に1速⇔2速⇔3速の変速が簡単に行えます。3速シフトパターンに慣れた人や頻繁に変速を必要とする現場に最適です。(速度段は液晶パネルの速度段表示部に記号で表示されます。)

【バリエابلシフトモード】

0.8km/h～8.5km/hまでオペレータが任意の車速を設定できます。車速選択はUP/DOWNスイッチを一回押す毎に約0.4km/h増・減します。また、微速走行が設定できるのでトレーラへの積み込みなどがより安全に行えます。(設定速度は液晶パネルの速度段表示部にバーグラフで表示されます。)

※キーON時の初期設定速度は、F:3.4km/h、R:4.1km/hに設定されています。

後進走行速度設定機能

後進車速は前進車速を変えずに5段階に設定できます。押土作業の効率を上げたい場合は後進車速をより速く、押し上げ作業の場合は後進車速を遅くするなど作業条件に合わせた設定が可能です。一度セットすれば前後進レバーを切り換えるだけで設定車速が得られます。

集中力を高める、ゆとりのオペレーション空間。



ROPSキャノピを標準装備 (D31系/D37系)

D31系とD37系はROPS/FOPS一体構造キャノピを採用。万一の転倒や落石などの事故からオペレータの安全を確保します。



ROPS: Roll-over Protective Structure
(転倒時運転者保護構造)

FOPS: Falling Objects Protective Structure
(落下物保護構造)

ダイヤル式燃料スロットル

エンジンスロットル操作は、ダイヤルにてスムーズに行えます。



安全性と全方位視界を両立させる ROPS一体大型キャブ(D39系)

D39系: 標準装備、D31系/D37系: オプション設定
万一の際でもオペレータの安全を確保するROPS/FOPS一体大型キャブを採用。また、ワイドビューキャブの採用により、前後左右とも良く見え、ブレード下端の視界も優れています。さらに、キャブ密閉度を高めることにより騒音を低減するとともに、ホコリの侵入も防ぎ、内部を常に快適に保っています。



充実した快適装備 (キャブ選定時標準装備品)

- FM・AM ラジオ
- 足元ヒーター
- 灰皿
- カップホルダー
- 大容量エアコン
- ルームミラー
- シガーライター

※キャブ仕様にはアクセサリソケット(12V)をオプションで準備

ピッタリとセットできる快適シート (キャブ仕様)


キャブ仕様には、フルクライニング、体重コントロール、チルト機構の付いたファブリックシート(リトラクタブルシートベルト付)を装備。アームレストは上下3段階に調整が可能。オペレータに合った位置にセットできます。



低騒音・低振動で快適な乗り心地の キャブダンパマウント

特許

キャブダンパマウントでキャブをフローティングすることにより、通常の走行振動はもちろんのこと、乗り越え落下ショックを大幅に低減し、オペレータの疲労を軽減します。さらに、エンジン・作業機バルブのラバーマウントにより、騒音・振動が大幅に低減しました。キャノピ仕様には新開発の大型ラバーマウントを採用し、乗り心地を向上しています。



卓越した耐久性とラクな点検・整備。



信頼性と耐久性に優れる メインフレーム／トラックフレーム

高剛性でシンプルな溶接一体構造に厚板部品、
鋳鋼部品を組み合わせることで、信頼性と耐久性
を向上しました。



頑強な足回り

大型リンク、大径ブッシュ、広幅スプロケットツース
により、足回りの耐久性を確保しています。



故障診断機能付モニタパネル

各種メータ類、ゲージ類、警告機能を集中配置し、
仕業点検が容易です。始業時や作業時に異常が
発生した場合はランプ、ブザーでいち早く知らせ
ます。さらに、オペレータがとるべき処置方法を
4段階のコードで
示し、安全を守ら
るとともに機械の
大きなトラブルを
防ぎます。



信頼性の高いシンプル構造

応力集中の少ないシンプル構造
の溶接一体型メインフレーム、
厚板構造のタンク、ノーズガード
により、卓越した耐久性を実現。
また、パワーラインはユニーク
なモジュラーデザインで、分解・
修理・組立が短時間でできます。



点検・整備が容易なサイドカバー

サイドカバーは大きな開閉角度を誇り、エンジン
回りの点検・整備性に優れています。



ラジエータの清掃が容易な はね上げ式油圧駆動ファン

運転席からスイッチひとつでファン逆転可能な、クリーニングモードを採用。ラジエータコアに詰まったゴミを吹き飛ばして、コア清掃インターバルを延長することができます。また、面倒なファンベルトの調整も不要です。



油圧駆動ファン



エアクーラ オイルクーラ ラジエータ

フラットなキャブフロア

フロアマット面と入り口高さを合わせフロアをフラット化。キャブ内に侵入した泥の排出が容易に行えます。

足回り泥落としが容易

フラットな形状のトラックフレーム等による泥溜りにくい構造。また、上転輪サポートがスコープの入りやすい位置に取付けられており、泥落とし時間が少なくて済みます。

メンテナンス容易化のための さまざまな配慮

- 燃料プレフィルタ（ウォータセパレータ機能、水検知センサ付き）を採用（D39のみ）
- 燃料タンク、作動油タンクに密閉キャップ、フィルタ内蔵別置き専用ブリーザを採用
- 燃料タンク、作動油タンクにカチオン塗装を採用
- オルタネータベルトの調整不要化（D39のみ）
- モニタパネルによるオイル・フュエルフィルタの交換インターバル管理
- エアクリーナ目詰まりセンサ
- ブリククリーナ付吸気管（目詰まりしにくいボンネット外吸気）
- モニタパネルでの圧力・温度のチェックが可能
- メンテナンスフリーのディスクブレーキ
- フェイスシール継手

KOMTRAX

国内No.1の運用実績をもとに KOMTRAXはネクストステージへ

KOMTRAXは、全国450ポイントのコマツサービスネットワークで最適保守のリコメンド、迅速・的確なアフターサービス実施のために活用されています。KOMTRAXをサービスカーにも搭載し、メカニックを最短時間で現場に急行させる運用も一部地域で試行を始めました。国内No.1の運用実績をもとに、お客様の生産性の向上とコスト削減につなげる、新しいソリューション提案をすすめています。

KOMTRAX

車両が毎日報告連絡送信

KOMTRAXレポート

KOMTRAX情報にメンテナンスのリコメンドなどを加え、お客様の車両管理に有益な情報をレポートでご提供。インターネットをお使いでないお客様へもさまざまな情報をお届けします。

- 車両稼動レポート
- モニタリングレポート



お客様の大切な車両を
KOMTRAXがいつも
見守っています。

ジャストオンサービス

車両の稼動位置と状況把握による迅速、的確な対応で休車時間の短縮を図ります。

メール送信サービス

盗難の可能性のある深夜のエンジン始動やオイル低下などのコーション発生時に、お客様にメールでお知らせします。



KOMTRAXマイ建機ネット(エコマツネット)

インターネットで稼動情報を確認できるサービスです。KOMTRAX情報を活用した車両管理業務の効率化をご提案します。



主要装置の延長保証

保証対象装置を最大8年または10000時間のいずれか早い方まで保証

※保証には条件がございます。

セキュリティプラン




盗難補償、対人・対物補償や事故補償など、万が一の事故に備えます。

D31PX/D31EX-22

外形図／仕様

ROPSキャノピ仕様



外形図はD31PXです。()内数値はD31EXです。(単位:mm)


		D31PX-22	D31EX-22
項 目		電子制御式HST(ハイドロスタティックトランスミッション)	
特定特殊自動車 屈出型式		コマツ OD111	
エンジン指定型式		コマツ SAA4D95LE-5-A	
機械質量(パワーアングル・パワーチルトドーザ、ROPSキャノピ)	kg	8140	7670
トラクタ単体質量	kg	6950	6520
定格出力 ネット (JIS D0006-1) *1	kW/min ⁻¹ [PS/rpm]	58/2200 [79/2200]	
接地圧	kPa (kgf/cm ²)	30.4 [0.31]	43.1 [0.44]
性能	走行速度 クイックシフトモード 前進 (1速/2速/3速)	3.4/5.6/8.5	
	後進 (1速/2速/3速)	4.1/6.5/8.5	
	バリアブルシフトモード 前進	0.0~8.5	
	後進	0.0~8.5	
最小旋回半径 (ベアトラクタ、超信地旋回)		1.8	1.7
寸法	全長 (ブレード先端まで)	4140	4175
	全幅 本体/ブレード	2250/2875	1910/2550
	全高	2800	2775
	接地長	2185	2185
	履帯中心距離	1650	1510
	履帯幅	600	400
	最低地上高	385	315
エンジン	名称	コマツSAA4D95LE-5	
	形式	4サイクル水冷直列立型、直接噴射式、過給機、アフタークーラ付	
	総行程容積 (総排気量)	3.26 [3260]	
	定格出力 グロス *2	59.6/2200 [81/2200]	
ブレード	(ファン最高回転速度時のネット出力)	53/2200 [72/2200]	
	形式	パワーアングル・パワーチルトドーザ	
	ブレード幅	2875	2550
	ブレード高さ	790	840
	最大上昇量/下降量	930/315	870/390
	チルト量	390	350
足回り	アングル角度	25	
	履帯形式	組立式円弧シュー (オイル封入式)	組立式シングルグローサシュー (オイル封入式)
	ローラの数 (片側) 上部/下部	1/6	1/6
	リンクピッチ	154	
油圧	履帯幅	600	400
	最大圧力	27.4 [280]	
容量	吐出量	99	
	燃料 (JIS軽油)	195	
	作動油 (交換量)	110 (60)	
	エンジン潤滑油 (交換量)	12 (11)	
	冷却水	18	

*1: 冷却ファン最低回転速度時の値 *2: エンジン単体 (ファンなし) のグロス出力 単位は、国際単位系によるSI単位表示。[]内の非SI単位は参考値です。

D37PX/D37EX-22

外形図／仕様

ROPSキャブ仕様(オプション)



外形図はD37PXです。()内数値はD37EXです。(単位:mm)


項 目		D37PX-22	D37EX-22
特定特殊自動車 屈出型式		電子制御式HST (ハイドロスタティックトランスミッション)	
エンジン指定型式		コマツ OD111	
機械質量 (パワーアングル・パワーチルトドーザ、ROPSキャブ)		8280	7890
トラクタ単体質量		7030	6710
定格出力 ネット (JIS D0006-1) *1		66/2200 [90/2200]	
接地圧		30.4 [0.31]	43.1 [0.44]
性能	走行速度 クイックシフトモード 前進 (1速/2速/3速)	3.4/5.6/8.5	
	後進 (1速/2速/3速)	4.1/6.5/8.5	
	バリアブルシフトモード 前進	0.0~8.5	
	後進	0.0~8.5	
	最小旋回半径 (ベアトラクタ、超信地旋回)	1.9	1.8
寸法	全長 (ブレード先端まで)	4155	4190
	全幅 本体/ブレード	2250/3250	1910/2710
	全高	2800	2775
	接地長	2240	2240
	履帯中心距離	1650	1510
	履帯幅	600	400
	最低地上高	385	315
エンジン	名称	コマツSAA4D95LE-5	
	形式	4サイクル水冷直列立型、直接噴射式、過給機、アフタークーラ付	
	総行程容積 (総排気量)	3.26 [3260]	
	定格出力 グロス *2	67.7/2200 [92/2200]	
	(ファン最高回転速度時のネット出力)	59/2200 [80/2200]	
ブレード	形式	パワーアングル・パワーチルトドーザ	
	ブレード幅	3250	2710
	ブレード高さ	830	860
	最大上昇量/下降量	940/320	880/400
	チルト量	440	370
	アングル角度	25	
足回り	履帯形式	組立式円弧シュー (オイル封入式)	組立式シングルグローサシュー (オイル封入式)
	ローラの数 (片側) 上部/下部	1/6	1/6
	リンクピッチ	154	
	履帯幅	600	400
油圧	最大圧力	27.4 [280]	
	吐出量	99	
容量	燃料 (JIS軽油)	195	
	作動油 (交換量)	110 (60)	
	エンジン潤滑油 (交換量)	12 (11)	
	冷却水	18	

*1: 冷却ファン最低回転速度時の値 *2: エンジン単体 (ファンなし) のグロス出力 単位は、国際単位系によるSI単位表示。[]内の非SI単位は参考値です。

D39PX/D39EX-22

外形図／仕様

ROPS キャブ仕様



外形図はD39PXです。()内数値はD39EXです。(単位:mm)

		D39PX-22	D39EX-22
項 目		電子制御式HST(ハイドロスタティックトランスミッション)	
特定特殊自動車 屈出型式		コマツ OD108	
エンジン指定型式		コマツ SAA4D107E-1-A	
機械質量(パワーアングル・パワーチルトドーザ、ROPSキャブ、エアコン)	kg	9870	9450
トラクタ単体質量	kg	8550	8210
定格出力 ネット (JIS D0006-1) *1	kW/min ⁻¹ [PS/rpm]	79/2200 [107/2200]	
接地圧	kPa (kgf/cm ²)	29.4 [0.30]	42.2 [0.43]
性能	走行速度 クイックシフトモード 前進 (1速/2速/3速)	3.4/5.6/8.5	
	後進 (1速/2速/3速)	4.1/6.5/8.5	
	バリアブルシフトモード 前進	0.0~8.5	
	後進	0.0~8.5	
	最小旋回半径 (ベアトラクタ、超信地旋回)	2.0	1.9
寸法	全長 (ブレード先端まで)	4315	4335
	全幅 本体/ブレード	2490/3250	2110/2710
	全高	2870	2850
	接地長	2360	2360
	履帯中心距離	1790	1650
	履帯幅	700	460
	最低地上高	460	385
エンジン	名称	コマツSAA4D107E-1	
	形式	4サイクル水冷直列立型、直接噴射式、過給機、アフタークーラ付	
	総行程容積 (総排気量)	4.46 [4460]	
	定格出力 グロス *2	79.9/2200 [109/2200]	
	(ファン最高回転速度時のネット出力)	71/2200 [96/2200]	
ブレード	形式	パワーアングル・パワーチルトドーザ	
	ブレード幅	3250	2710
	ブレード高さ	910	980
	最大上昇量/下降量	975/375	900/450
	チルト量	440	370
	アングル角度	25	
足回り	履帯形式	組立式円弧シュー (オイル封入式)	組立式シングルグローサシュー (オイル封入式)
	ローラの数 (片側) 上部/下部	1/6	1/6
	リンクピッチ	171.5	
	履帯幅	700	460
油圧	最大圧力	27.4 [280]	
	吐出量	99	
容量	燃料 (JIS軽油)	195	
	作動油 (交換量)	110 (60)	
	エンジン潤滑油 (交換量)	17 (15)	
	冷却水	23	

*1: 冷却ファン最低回転速度時の値 *2: エンジン単体 (ファンなし) のグロス出力 単位は、国際単位系によるSI単位表示。[]内の非SI単位は参考値です。

D31/37/39-22

主要装備品

●：標準（変更不可） ◎：標準（変更可） ○：選択

機種	D39EX-22		D39PX-22		D37EX-22		D37PX-22		D31EX-22		D31PX-22	
仕様	ROPSキャビ (標準)	ROPSキャブ (オプション)	ROPSキャビ (標準)	ROPSキャブ (オプション)	ROPSキャビ (標準)	ROPSキャブ (オプション)	ROPSキャビ (標準)	ROPSキャブ (オプション)	ROPSキャビ (標準)	ROPSキャブ (オプション)	ROPSキャビ (標準)	ROPSキャブ (オプション)
エンジン	特定特殊自動車排出ガス基準適合エンジン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	大容量バッテリー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	35A オルタネータ	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●
	60A オルタネータ	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—
作業機	パワーアングル・パワーチルトドーザ（インサイドフレーム）	◎	◎	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	広幅ブレード	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ヒッチドロバ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	フロントフック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シュー	オイル封入式 600mm 円弧シュー	◎	◎	—	—	◎	◎	—	—	—	—	—
	オイル封入式 700mm 円弧シュー	—	—	—	—	—	—	◎	◎	—	—	—
	オイル封入式 400mm シングルグローサシュー	—	—	◎	◎	—	—	◎	◎	—	—	—
	オイル封入式 460mm シングルグローサシュー	—	—	○	○	—	—	○	○	○	◎	◎
	オイル封入式 600mm シングルグローサシュー	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
	オイル封入式 635mm シングルグローサシュー	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
運転席周り・ライト類	リクライニング付サスペンションシート（ビニール）	◎	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎
	ヘッドレスト、リクライニング付サスペンションシート（ビニール）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リクライニング付サスペンションシート（ファブリック）	—	◎	—	◎	—	◎	—	◎	—	◎	—
	ヘッドレスト、リクライニング付サスペンションシート（ファブリック）	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—
	リトラクタブルシートベルト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	前・後照灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	リヤビューミラー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ハイマウントフットレスト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	モニタパネルカバー	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●
	カップホルダー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ランチボックスホルダー	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○
	オペ席下ヒータ	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○
	エアコン	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—
	ワイバ（フロント、リヤ）	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—
	ウインドウォッシャ（フロント、リヤ）	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—
	FM/AMラジオ	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—
	灰皿・シガーライター	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—
	コートフック	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—
	ドアポケット	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—
その他	デセルペダル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ウォータセパレータ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	バックアップアラーム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	エンドセクショントラックローラガード	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	3分割フルローラガード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ブリクリーナ付吸気管	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	レインキャップ付吸気管	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	消火器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※オプションには組み合わせによって装着できない場合があります。オプション選定時には販売代理店にご相談ください。

ROPSキャブ仕様（オプション）

外形図

仕 様

		D31PX-22	D31EX-22	D37PX-22	D37EX-22
		パワーアングル・パワーチルトドーザ、ROPS キャブ、エアコン			
機械質量	kg	8550	8190	8690	8300
接地圧	kPa [kgf/cm ²]	32.4 [0.33]	46.1 [0.47]	31.4 [0.32]	45.1 [0.46]
全高（キャブ高さ）	B mm	2800	2775	2800	2775
全長	A mm	4140	4175	4140	4190

- 本機は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 掲載写真は一部販売車と異なる場合があります。また、カタログ用にポーズをつけて撮影したものであり、安全のために、実際にはこのような状態で機械を放置しないようご注意ください。
- 本機をご利用される際の注意事項の詳細は取扱説明書をご覧ください。
- 機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。コマツ教習所に技能講習等を実施しておりますのでご利用ください。

●お問い合わせ先

KOMATSU

コマツ
<https://www.komatsu.jp/ja>



コマツカスタマーサポート株式会社
TEL.050-3481-5517
〒108-0072 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー
URL <https://kcsj.komatsu/>



コマツ教習所
<https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/>
オペレータの養成・資格取得（大型特殊・車両系建設機械運転技能講習等）はご相談ください。

