

# スケルトンバケット

**Komatsu  
Customer Support  
Original  
Parts**

**各種ふるい作業や、川底の採石作業に最適!**



※写真のスケルトンバケットはPC200用です。

# スケルトンバケット


各種ふるい作業や、川底の採石作業に。  
コンクリートなどのかくはん作業にも威力を発揮。  
コマツ設計基準の材料で製作しPC78 PC120 PC200用  
ツースはPABツースを標準装備しており、安全・簡単・  
スピーディにツースの交換を行うことが可能になります。



## 特長

- ① コマツ設計基準の材料で製作
- ② PC78 PC120 PC200用ツースはPABツースを標準装備


### ■ 格子の溶接は全周溶接



### ■ 安心の銘板




### ■ スケルトンバケットのサイドの板は板厚UPの1枚構造



## 仕様

適用機種 クラス	品番	バケット幅 (mm)	マス目サイズ		マス目構成部材		サイドエッジ 板厚	重量 (kg)	ピン径 (φ)	ボス間 距離	ツース 数
			縦	横	縦材(厚み)	横材(丸径)					
PC30	ZZQSKBPC30	660	30	35	16	22	12	135	35	147.0	4
	ZZQSKBPC30W	660	75	65	16	22	12	110			
PC40	ZZQSKBPC40	785	55	65	16	22	12	150	45	171.0	4
	ZZQSKBPC40W	785	80	80	16	22	12	120			
PC60/78	ZZQSKBPC78	880	80	80	16	32	16	315	50	200.0	4 (PABツース)
	ZZQSKBPC78W	880	100	80	16	32	16	320			
PC120/138	ZZQSKBPC120	1,090	100	100	19	32	19	530	60	261.0	4 (PABツース)
	ZZQSKBPC120W	1,090	150	100	19	32	19	525			
PC200	ZZQSKBPC200	1,245	100	100	22	38	22	820	80	326.5	5 (PABツース)
	ZZQSKBPC200W	1,245	150	100	22	38	22	800			

### ■ マス目サイズ




※ツース:PABツース  
サイドカッタ無し/ノックボルト式

# PABツース紹介

## 特長

- ① 既存の横ピンツース付きバケットにそのまま装着可能!
- ② ラチェット 1本で容易にツース交換!
- ③ 簡単なローテーション・反転によりツース寿命アップ!



●沖縄・離島は運送費が別途、発生します。

## 仕様

形状				
ツースタイプ	スタンダード: IL	セルフシャープ: SYL	ヘビースタンダード: HS	ロックチゼル: HR
機種	PC78U5/UU	HL775920TL20		
	PC120/200	HL775920446C	HL7759394Y20	HL775939445A HL775934415A

ピンとプッシュをツース両側から装着⇒ボルトを締めるだけ!



① 既存の横ピン用アダプタに専用ツースをセット



② ピン穴に専用ピンを挿入



③ 専用ピンにプッシュ、ワッシャ、ボルトをセットし、ラチェットで締付け

※取外しは③→①の作業で安全・迅速・簡単に取外し

●仕様は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

●お問い合わせ先

**KOMATSU**

コマツカスタマーサポート株式会社  
建機事業部 サービス営業部  
〒108-0072 東京都港区白金1丁目17-3  
TEL.050-3486-7139